

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE W/RMR F/S WINDOW GEN3 GLOCK® 19 17-4 NITIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Long Slide för Glock® 19 från Brownells låter dig njuta av fördelarna med en fullängds G17-slide på den kompakta G19-ramen. Den extra längden ger en längre siktradius för bättre skottplacering, samtidigt som den hjälper till med rekylkontroll. Det kortare G19-greppet är ett utmärkt alternativ för dem som bär dolt och har problem med större grepp "printing" men är okej med den fullstora pistolens längre slide. Det hjälper också skyttar med mindre händer som tycker att det fullstora G17-greppet är besvärligt. Andra funktioner hos Long Slide för Glock® 19 inkluderar skarpa, breda serrationer fram och bak för ett säkert och positivt grepp när man racker sliden. "Fönstret" på toppen minskar vikten och förbättrar luftflödet för att hålla din pipa sval under långa träningspass - plus att det ger din pistol en unik, futuristisk estetisk flair. Vår förlängda slide kommer med standard fabriksgjorda fram- och bak-siktskärningar, så att du kan installera valfria eftermarknadssikten som passar en Glock-fabriks-slide. RMR-modellen har också en förskuren slot för en snygg, säker, integrerad installation av en Trijicon RMR rödpunktsikte. Kompatibel med Gen3 Glock® 19-ramar ENDAST Accepterar standard 9mm interna slide-komponenter Maskinerad från hårdat, korrosionsbeständigt 17-4 rostfritt stål Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale Hård Nitride-finish med utmärkt slitstyrka RMR-modellen kommer med monteringskruvar för sikte Kräver Brownells Extended Barrel för Glock® 19 Med fönster och utan fönster På grund av förändringar i pipans till ram-geometri orsakade av att den längre sliden passar med den mindre Glock 19-ramen, fungerar en standard Glock 17-pipa inte med denna slide. Använd istället Brownells Extended Barrel för Glock® 19 (säljs separat, #078-000-383, vanlig, eller #078-000-384, med gängad mynning). Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är presspassande och kräver ett verktyg för installation. Inkluderar patenterad optisk skärningsteknik som utvecklats av ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 19LS SLIDE W/RMR F/S WINDOW GEN3 GLOCK® 19 17-4 NITIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000382
- Tillv.nr.:
- Finish: Nitride
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: RMR
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.302kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 050806112643

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Long Slide för Gen3 Glock® 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Long Slide för Gen3 Glock® 19

Introduktion

Tack för att du har köpt Long Slide för Gen3 Glock® 19 från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med förbättrad prestanda och estetik. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hantering och användning av skjutvapen innan du använder denna produkt.
- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det vore laddat.
- Förvara Long Slide och ditt skjutvapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet Long Slide för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Long Slide med en Gen3 Glock® 19ram. Att använda den med andra modeller kan orsaka funktionsfel eller skada.
- Se till att du använder kompatibla 9mm interna slidekomponenter.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder ditt skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skutmiljö.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende när du använder Long Slide, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett verktyg för installation av kanalfoder.

2. Installation av Long Slide

- Ta bort den ursprungliga sliden från din Glock® 19ram.
- Installera kanalfodret i Long Slide. Se till att det är ett presspass och använd rätt verktyg för installation.
- Justera Long Slide med ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Installera de standard fabriksfram och baksikten eller valfria eftermarknadssikten som är kompatibla med en Glock fabriksslide.
- För RMRmodellen, installera Trijicon RMR rödpunktsikte i den förskurna slotten med de medföljande monteringsskruvarna.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att sliden fungerar smidigt.
- Praktisera säker hantering och skjutteknik vid alla tillfällen.
- Rengör och underhåll regelbundet Long Slide för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade delar eller material i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte Long Slide i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Long Slide för Gen3 Glock® 19, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Du kan också kontrollera uppdateringar angående återkallelser eller säkerhetsmeddelanden på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Long Slide för Gen3 Glock® 19. Tack för att du valde Brownells.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se