

# SLIDE FOR GLOCK® G43 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

## Maximera prestandan på din fick-Glock? Med en uppgraderad "övre del"

Med en Brownells Front Cut Slide för Glock® 43 installerad, kommer din fick-Glock® att bli lättare att hantera utan någon förändring i dess pålitlighet eller storlek. G43:s största styrka är att den låter dig bära en pistol med 6 skott av centerfire-punch i ett ultra-kompakt EDC-paket. Nackdelen är att G43 är en så liten pistol (knappt 6" OAL), att du kan ha problem med att få ett fast grepp om sliden för att dra den. Och om du är under stress eller dina händer är blöta eller lite svettiga. Ja, det blir ännu svårare att få in det första skottet i kammaren. Vår Front Cut Slide ger dig mer greppyta på din Glock® 43 genom att lägga till djupa skärningar framtill på sliden. Detta är en stor hjälp när du gör en snabb presscheck av kammaren. Både de främre och bakre skärningarna har skarpa 90-graderskanter som ger dig utmärkt grepp, och de är skurna till samma djup som fabriksrännorna - så det finns ingen kompromiss av slidens totala styrka. Vi erbjuder också Front Cut Slide för Glock® 43 i en "fönster"-konfiguration med ett .863" x .285" fönster skuret i toppen av sliden framför utdragsporten, istället för de övre skärningarna. Detta hjälper till att kyla pipan, minskar vikten på sliden något för snabbare cykling, och... ja, det ser också coolt ut. Maskinbearbetad från värmebehandlad och härdad 17-4 rostfri stålblock Härd, slitstark matt svart Nitride-finish Interna dimensioner identiska med fabriks-sliden Fabrikens bakre siktesdovetail & främre siktes-tenon skärning Endast slide - inga interna delar (se Gun Tech Note nedan) Front Cut Slide för Glock® 43 kommer med en fabriks bakre siktesdovetail och en plats för den främre siktes-tenonen. Den kommer att acceptera både fabriks "järn" (faktiskt plast) sikten och alla eftermarknadssikten som passar fabriks-skärningarna. Uppgradera sliden på din fick-Glock idag för omedelbar förbättring i dess funktionalitet och prestanda - och din skjutglädje. Brownells Gun Tech™ Notis: Front Cut Slide för Glock® 43 består endast av den nakna sliden. Du kommer att behöva behålla din pistols befintliga pipa (eller en eftermarknadsuppgradering) och återfjädringsguide / fjädermontering, tändstiftsmontering, utdragsmontering, utdragsdepressorkolvfjäder och fjäder, tändstiftssäkerhet och fjäder, samt din bakplatta. G43-sliden kräver ingen tändstiftskanals liner.



## Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000440
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Svart
- Modell: 43
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Dovetail
- Stil: -
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 050806112698

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43

## Introduktion

Tack för att du valt SLIDE FOR GLOCK® G43. Denna produkt är designad för att förbättra hanterbarheten och funktionaliteten hos din Glock® 43. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan installation av sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Kontrollera att inga föremål blockerar rörligheten hos sliden.
- Undvik att skjuta med en Glock® 43 som har en skadad eller defekt slide.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att din Glock® 43 är avstängd och ur funktion.
2. **Ta bort den gamla sliden:** Lossa och ta bort den befintliga sliden från din Glock® 43.
3. **Montera Front Cut Slide:**
  - Placera Front Cut Slide på vapnets ram.
  - Se till att de interna delarna (t.ex. tändstiftsmontering, utdragsmontering) är korrekt installerade.
4. **Kontrollera funktionaliteten:** Efter installationen, kontrollera att sliden rör sig fritt och att alla delar är korrekt installerade.

### Användning

- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du skjuter.
- Bekräfta att vapnet är laddat och klart för användning.
- Utför en presscheck för att säkerställa att kammaren är laddad.
- Använd en säker skjutställning och följ alla säkerhetsprotokoll för skjutning.

## Avfallshantering

- Kassera eventuella förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Ställ in en återvinningsstation för att hantera gammalt och oanvänt vapenmaterial.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen angående produkten och dess säkerhet.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din SLIDE FOR GLOCK® G43. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)