

SLIDE FOR GLOCK® G43 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Maximera prestandan på din fick-Glock? Med en uppgraderad "övre del"

Med en Brownells Front Cut Slide för Glock® 43 installerad, kommer din fick-Glock® att bli lättare att hantera utan någon förändring i dess pålitlighet eller storlek. G43:s största styrka är att den låter dig bära en pistol med 6 skott av centerfire-punch i ett ultra-kompakt EDC-paket. Nackdelen är att G43 är en så liten pistol (knappt 6" OAL), att du kan ha problem med att få ett fast grepp om sliden för att dra den. Och om du är under stress eller dina händer är blöta eller lite svettiga. Ja, det blir ännu svårare att få in det första skottet i kammaren. Vår Front Cut Slide ger dig mer greppyta på din Glock® 43 genom att lägga till djupa skärningar framtill på sliden. Detta är en stor hjälp när du gör en snabb presscheck av kammaren. Både de främre och bakre skärningarna har skarpa 90-graderskanter som ger dig utmärkt grepp, och de är skurna till samma djup som fabriksrännorna - så det finns ingen kompromiss av slidens totala styrka. Vi erbjuder också Front Cut Slide för Glock® 43 i en "fönster"-konfiguration med ett .863" x .285" fönster skuret i toppen av sliden framför utdragsporten, istället för de övre skärningarna. Detta hjälper till att kyla pipan, minskar vikten på sliden något för snabbare cykling, och... ja, det ser också coolt ut. Maskinbearbetad från värmebehandlad och härdad 17-4 rostfri stålblock Härd, slitstark matt svart Nitride-finish Interna dimensioner identiska med fabriks-sliden Fabrikens bakre siktesdovetail & främre siktes-tenon skärning Endast slide - inga interna delar (se Gun Tech Note nedan) Front Cut Slide för Glock® 43 kommer med en fabriks bakre siktesdovetail och en plats för den främre siktes-tenonen. Den kommer att acceptera både fabriks "järn" (faktiskt plast) sikten och alla eftermarknadssikten som passar fabriks-skärningarna. Uppgradera sliden på din fick-Glock idag för omedelbar förbättring i dess funktionalitet och prestanda - och din skjutglädje. Brownells Gun Tech™ Notis: Front Cut Slide för Glock® 43 består endast av den nakna sliden. Du kommer att behöva behålla din pistols befintliga pipa (eller en eftermarknadsuppgradering) och återfjädringsguide / fjädermontering, tändstiftsmontering, utdragsmontering, utdragsdepressorkolvfjäder och fjäder, tändstiftssäkerhet och fjäder, samt din bakplatta. G43-sliden kräver ingen tändstiftskanals liner.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000441
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Svart
- Modell: 43
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Dovetail
- Stil: Front & Rear Serrations
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 050806112933

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE FOR GLOCK® G43. Denna produkt är designad för att förbättra hanterbarheten och prestandan hos din Glock® 43. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i kammaren innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade pipan och interna delar som specificeras i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten under påverkan av droger eller alkohol.
- Var medveten om att sliden kan bli varm efter användning. Låt den svalna innan du rör vid den.
- Kontrollera regelbundet sliden för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Front Cut Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 43.
- Installera Front Cut Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på ramen med korrekt inriktning.
 - Se till att bakre siktesdovetail och främre siktestenon är korrekt placerade.
 - Återmontera alla interna delar som tändstiftsmontering och fjädrar.
- Kontrollera att sliden glider smidigt fram och tillbaka.

2. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en presscheck genom att dra tillbaka sliden för att kontrollera att en patron är i kammaren.
- Sikta och avfira enligt säkerhetsprotokoll för skjutning.

Avfallsanvisningar

- Kasta förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din SLIDE FOR GLOCK® G43. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se