

RMS SLIDE FOR GLOCK® 43 - BROWNELLS RMR SLIDE, SHIELD OPTIC CUT FOR GLOCK 43, BLACK NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Sätter dig upp för att installera ett rödpunktssikte på din fick-Glock?

Brownells RMS Cut Slide för Glock® 43 gör det möjligt för dig att installera en Shield Sights RMS rödpunktssikte på din fick-Glock®. Den erbjuder alla fördelar med vår "Front Cut" slide för Glock® 43, inklusive framåtriktade skärningar som ger dig extra hävstång för att manipulera G43:s slide mot dess styva återfjädringsfjäder. Utskärningen på toppen av sliden bakom utdragsporten accepterar ett Shield Sights RMS eller annat rödpunktssikte som passar RMS monteringsfotavtrycket. Vi inkluderar två skruvar av rätt längd för att säkert fästa RMS på din Glock® 43:s nya slide. RMS Cut Slide för Glock® 43 kommer också med en fabriks bakre siktesdovetail och ett spår för framsiktets tenon. De accepterar både fabriks plastiksyften och alla eftermarknads sikten som passar fabriksutsnittet, vilket gör att du kan co-witnessa "iron" sikten med rödpunktssiktet som backup. G43 sliden kräver ingen avtryckarkanal liner. Bearbetad från värmebehandlad och härdad 17-4 rostfritt stål billet Hård, slitstark matt svart Nitride finish Interna dimensioner identiska med fabriks slide Inkluderar fabriks bakre siktesdovetail & framsiktets tenonskärning Endast slide - inga interna delar (se Gun Tech Note nedan) Optik monteringskruvar ingår inte Vår RMS Cut Slide ger dig mer greppytta på din Glock® 43 genom att lägga till djupskurna skärningar fram. Detta är en stor hjälp när du snabbt kontrollerar kammaren. Både de främre och bakre skärningarna är skurna till samma djup som fabriksränderna - så det finns ingen kompromiss av den övergripande sliden styrka. Klara 90-graders kanter på ränderna ger dig utmärkt grepp för att ladda ett skott på första försöket. Brownells Gun Tech™ Not: Shield Sights RMS Cut Slide för Glock® 43 består av den bara sliden. Du måste behålla din pistols befintliga pipa (eller en eftermarknadsuppgradering) och återfjädringsguide/fjädermontering, utdragare, utdragare depressor & fjädermontering samt bakre täckplåt.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS RMR SLIDE, SHIELD OPTIC CUT FOR GLOCK 43, BLACK NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000452
- Tillv.nr.:
- Finish: Nitride
- Modell: 43
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Dovetail, Optic
- Stil: Front & Rear Serrations
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.24kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 32mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 050806112742

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RMS SLIDE FOR GLOCK® 43](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RMS SLIDE FOR GLOCK®

43

Introduktion

Tack för att du valt RMS Cut Slide för Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol och möjliggöra installation av ett Shield Sights RMS rödpunktssikte. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs igenom och följ dem noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Glock® 43 innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningar av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan installation av sliden.
- Använd endast de skruvar som medföljer produkten för att fästa RMS på sliden.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att manipulera sliden om du inte är säker på hur den fungerar.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock® 43 är avsäkrad och rengjord.
- Ta bort den befintliga sliden från pistolen.

2. Installation av RMS Cut Slide

- Placera RMS Cut Slide på din Glock® 43.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkert fästa RMS på sliden.
- Kontrollera att skruvarna är åtdragna, men undvik att överdriva.

3. Siktesinstallation

- Installera ditt valda sikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad och säkrad.

4. Testa vapnet

- Innan du använder vapnet, genomför en säkerhetskontroll för att försäkra dig om att alla delar är korrekt installerade.
- Testa funktionen av sliden och sikten på en säker och kontrollerad plats.

Avfallshantering

- Släng alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RMS Cut Slide för Glock® 43. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapenprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se