

IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48 - BROWNELLS BRN IRON SIGHT SLIDE W/WINDOW FOR GLOCK 48, BLACK NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Maximera prestandan på din Glock 48? Med en uppgraderad "Top Half"

Med en Brownells Front Cut Slide för Glock® 48 installerad, kommer du att upptäcka att din Glock® blir lättare att hantera utan någon förändring av dess pålitlighet. G48:s största styrka är att den låter dig bära en tunn pistol med 10 skott av centerfire kraft i ett kompakt EDC-paket. Som en bonus passar detta slide även på din G43x och 43 med rätt G48-lopp, vilket omvandlar din ultrakompakta till en ultratunn lång slide-version. Vår Front Cut Slide ger dig mer greppytor på din Glock® 48 genom att lägga till djupskurna serrationer på framsidan av sliden. Detta är till stor hjälp när du snabbt kontrollerar kammaren. Både de främre och bakre serrationerna har skarpa 90-graders kanter som ger dig utmärkt grepp, och de är skurna till samma djup som de fabriksstandardiserade spåren - så det finns ingen kompromiss i slidens övergripande styrka. Vi erbjuder också Front Cut Slide för Glock® 48 i en "fönster" konfiguration med ett fönster skuret i toppen av sliden framför utdragningsporten. Detta hjälper till med kylning av loppet, minskar något vikten av sliden för snabbare cykling, och... ja, det ser också coolt ut. Maskinbearbetad av värmebehandlad och härdad 17-4 rostfritt stålblock Hård, slitstark matt svart Nitride-finish Interna dimensioner identiska med fabriks-sliaden Fabriks bakre sikte dovetail & främre sikte tenon skärning Endast slide - inga interna delar (se Gun Tech Note nedan) Front Cut Slide för Glock® 48 levereras med en fabriks bakre sikte dovetail och spår för den främre sikte tenon. Den kommer att acceptera både fabriks "järn" (faktiskt plast) sikten och alla eftermarknadssikten som passar de fabriksstandardiserade skärningarna. Uppgradera sliden på din fick-Glock idag för omedelbar förbättring av dess funktionalitet och prestanda - och din skjutglädje. Brownells Gun Tech™ Not: Front Cut Slide för Glock® 48 består endast av den nakna sliden. Du kommer att behöva behålla ditt pistols befintliga lopp (eller en eftermarknadsuppgradering) och rekylguide / fjädringsmontering, avtryckarsystem, utdragare, utdragardepressionsplunger & fjädringsmontering, avtryckarsäkerhet & fjädring, och din bakplatta. G48 slid kräver ingen avtryckarkanal-fodring.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN IRON SIGHT SLIDE W/WINDOW FOR GLOCK 48, BLACK NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000588
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Black Nitride
- Modell: 48
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Iron
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.331kg
- Leveranshöjd: 203mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 050806113466

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 48. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och säkerhet. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den avsedda typen av ammunition (9 mm Luger) med Glock® 48.
- Kontrollera att pistolen är avstängd och tom innan du påbörjar installationen av sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att Glock® 48 är avstängd och att magasinet är urtaget.
- Ta bort den befintliga sliden genom att följa tillverkarens instruktioner.

2. Installation av Front Cut Slide:

- Placera den nya Front Cut Slide på pistolkroppen.
- Se till att bakre sikte dovetail och spår för främre sikte tenon är korrekt justerade.
- Använd lämpliga verktyg för att säkerställa att sliden är ordentligt monterad.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att sliden glider smidigt och att det inte finns några synliga skador.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

4. Användning:

- När installationen är klar, ladda pistolen med lämplig ammunition.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder vid skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kassera eventuella förpackningar och material på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor angående säkerhet och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se