

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 1/2" HIGH TEMP MASKING TAPE

Use With Oven-Cure Finishes - Withstands 400 F Heat

Strong, yet flexible polyester tape withstands sustained temperatures up to 400° F (204° C), making it the perfect masking medium to use with Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish, and similar oven-cured finishing products. Minimal-bulk, .002" thick polyester backing conforms easily to curves and irregular shapes, yet won't shred when tape is removed. Translucent, so you can see the workpiece underneath as you apply the tape to help you position it precisely. Advanced silicone adhesive grabs tightly and won't pucker, and pulls off clean with no residue.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1/2" HIGH TEMP MASKING TAPE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000612
- Mfr. No.: PC210500
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806006454

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA BROWNELLS](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE BROWNELLS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA BROWNELLS](#)
- [Polski: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS Bezpečnostní pokyny](#)

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Band verwendest, um optimale Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Maskierungsmittel für Hochtemperaturanwendungen verwendet wird.
- Lagere das Band immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe das Band vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn das Band gerissen oder beschädigt ist.
- Halte das Band außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende das Band in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen während der Anwendung oder Entfernung zu minimieren.
- Vermeide längeren Hautkontakt mit dem Kleber, um Irritationen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf die das Band aufgetragen wird, sauber und trocken ist, um die beste Haftung zu erzielen.
- Wenn das Band am Werkstück kleben bleibt, ziehe es vorsichtig in einem flachen Winkel ab, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Verwende das Band nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Wärmequellen, die über die angegebenen Temperaturgrenzen (bis zu 400° F oder 204° C) hinausgehen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für alle Oberflächenbehandlungsprodukte, die zusammen mit dem Band verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberfläche, auf der das Band aufgetragen werden soll, um sicherzustellen, dass sie frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit ist.
- Schneide die gewünschte Länge des Bandes von der Rolle ab.

2. Anwendung:

- Positioniere das Band sorgfältig auf dem Werkstück und achte darauf, dass es sich an Kurven und unregelmäßige Formen anpasst.
- Drücke entlang der Länge des Bandes fest, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Verwende eine Rolle oder ein flaches Werkzeug, um Blasen oder Falten zu glätten.

3. Entfernung:

- Nachdem der Fertigungsprozess abgeschlossen ist, ziehe das Band vorsichtig in einem flachen Winkel ab, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Wenn das Band schwer zu entfernen ist, verwende einen Heißluftfön mit niedriger Einstellung, um den Kleber vor dem Abziehen zu erweichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Band gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verbrenne das Band nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Recycle die Verpackungsmaterialien, wo möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE konsultiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Händler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE von Brownells gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE from Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the tape to ensure optimal safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a masking medium for hightemperature applications.
- Always store the tape in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Inspect the tape for any visible damage before use. Do not use if the tape is torn or compromised.
- Keep the tape out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tape in wellventilated areas to minimize exposure to any fumes during application or removal.
- Avoid prolonged skin contact with the adhesive to prevent irritation.
- When applying the tape, ensure that the surface is clean and dry to achieve the best adhesion.
- If the tape sticks to the workpiece, gently peel it off at a low angle to avoid damaging the surface.
- Do not use the tape near open flames or high heat sources beyond its specified temperature limits (up to 400° F or 204° C).
- Always follow the manufacturer's instructions for any finishing products used in conjunction with the tape.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface where the tape will be applied to ensure it is free from dust, grease, and moisture.
- Cut the desired length of tape from the roll.

2. Application:

- Position the tape carefully on the workpiece, ensuring it conforms to curves and irregular shapes.
- Press down firmly along the length of the tape to ensure good adhesion.
- Use a roller or a flat tool to smooth out any bubbles or wrinkles.

3. Removal:

- After the finishing process is complete, carefully peel the tape off at a low angle to avoid damaging the surface.
- If the tape is difficult to remove, use a heat gun on a low setting to soften the adhesive before peeling.

Disposal Instructions

- Dispose of the tape in accordance with local regulations for waste disposal.
- Do not incinerate the tape, as it may release harmful fumes.
- Recycle the packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE, please consult the manufacturer or your local distributor.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE from Brownells. Thank you for your attention to safety and proper usage.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA BROWNELLS

Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la cinta para asegurar una seguridad y rendimiento óptimos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como medio de enmascarado para aplicaciones de alta temperatura.
- Siempre almacena la cinta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Inspecciona la cinta en busca de daños visibles antes de usarla. No la uses si está rasgada o comprometida.
- Mantén la cinta fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir un uso accidental.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la cinta en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a cualquier humo durante la aplicación o eliminación.
- Evita el contacto prolongado de la piel con el adhesivo para prevenir irritaciones.
- Al aplicar la cinta, asegúrate de que la superficie esté limpia y seca para lograr la mejor adhesión.
- Si la cinta se adhiere al trabajo, péla la suavemente en un ángulo bajo para evitar dañar la superficie.
- No utilices la cinta cerca de llamas abiertas o fuentes de calor que superen sus límites de temperatura especificados (hasta 400° F o 204° C).
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para cualquier producto de acabado utilizado en conjunto con la cinta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie donde se aplicará la cinta para asegurarte de que esté libre de polvo, grasa y humedad.
- Corta la longitud deseada de cinta del rollo.

2. Aplicación:

- Coloca la cinta cuidadosamente en la pieza de trabajo, asegurándote de que se ajuste a curvas y formas irregulares.
- Presiona firmemente a lo largo de la longitud de la cinta para asegurar una buena adhesión.
- Usa un rodillo o una herramienta plana para alisar cualquier burbuja o arruga.

3. Eliminación:

- Después de completar el proceso de acabado, pela la cinta cuidadosamente en un ángulo bajo para evitar dañar la superficie.
- Si la cinta es difícil de quitar, utiliza un secador de calor en una configuración baja para suavizar el adhesivo antes de pelar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cinta de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- No incinera la cinta, ya que puede liberar humos dañinos.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con la CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA, consulta al fabricante o a tu distribuidor local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con la CINTA DE ENMASCARADO DE ALTA TEMPERATURA de Brownells. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le ruban pour garantir une sécurité et des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de masquage pour des applications à haute température.
- Conservez toujours le ruban dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Inspectez le ruban pour tout dommage visible avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est déchiré ou compromis.
- Gardez le ruban hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter une utilisation accidentelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ruban dans des zones bien ventilées pour minimiser l'exposition à d'éventuels fumées lors de l'application ou du retrait.
- Évitez le contact prolongé de la peau avec l'adhésif pour prévenir toute irritation.
- Lorsque vous appliquez le ruban, assurez-vous que la surface est propre et sèche pour obtenir la meilleure adhérence.
- Si le ruban colle à la pièce à travailler, décollez-le doucement à un angle faible pour éviter d'endommager la surface.
- Ne pas utiliser le ruban près des flammes nues ou des sources de chaleur élevées dépassant ses limites de température spécifiées (jusqu'à 400° F ou 204° C).
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour tout produit de finition utilisé en conjonction avec le ruban.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface où le ruban sera appliqué pour vous assurer qu'elle est exempte de poussière, de graisse et d'humidité.
- Coupez la longueur de ruban souhaitée à partir du rouleau.

2. Application :

- Positionnez le ruban avec soin sur la pièce à travailler, en vous assurant qu'il s'adapte aux courbes et aux formes irrégulières.
- Appuyez fermement le long de la longueur du ruban pour garantir une bonne adhérence.
- Utilisez un rouleau ou un outil plat pour lisser les bulles ou les plis.

3. Retrait :

- Après la finition, retirez soigneusement le ruban à un angle faible pour éviter d'endommager la surface.
- Si le ruban est difficile à retirer, utilisez un pistolet à chaleur à basse température pour ramollir l'adhésif avant de le décoller.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ruban conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer le ruban, car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE, veuillez consulter le fabricant ou votre distributeur local.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE de Brownells. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation appropriée.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA BROWNELLS

Introduzione

Grazie per aver scelto il NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il nastro per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come mezzo di mascheratura per applicazioni ad alta temperatura.
- Conserva sempre il nastro in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Ispeziona il nastro per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se il nastro è strappato o compromesso.
- Tieni il nastro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire usi accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il nastro in ambienti ben ventilati per ridurre al minimo l'esposizione a eventuali fumi durante l'applicazione o la rimozione.
- Evita il contatto prolungato della pelle con l'adesivo per prevenire irritazioni.
- Quando applichi il nastro, assicurati che la superficie sia pulita e asciutta per ottenere la migliore adesione.
- Se il nastro si attacca al pezzo di lavoro, staccalo delicatamente con un angolo basso per evitare di danneggiare la superficie.
- Non utilizzare il nastro vicino a fiamme libere o fonti di calore elevate oltre i suoi limiti di temperatura specificati (fino a 400° F o 204° C).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per qualsiasi prodotto di finitura utilizzato in combinazione con il nastro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie su cui verrà applicato il nastro per assicurarti che sia priva di polvere, grasso e umidità.
- Taglia la lunghezza desiderata di nastro dal rotolo.

2. Applicazione:

- Posiziona il nastro con attenzione sul pezzo di lavoro, assicurandoti che si conformi a curve e forme irregolari.
- Premi saldamente lungo la lunghezza del nastro per garantire una buona adesione.
- Usa un rullo o uno strumento piatto per levigare eventuali bolle o pieghe.

3. Rimozione:

- Dopo che il processo di finitura è completo, stacca attentamente il nastro con un angolo basso per evitare di danneggiare la superficie.
- Se il nastro è difficile da rimuovere, utilizza un phon a bassa temperatura per ammorbidire l'adesivo prima di staccarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il nastro in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire il nastro, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA, si prega di consultare il produttore o il proprio distributore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il NASTRO ADESIVO AD ALTA TEMPERATURA di Brownells. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór taśmy maskującej HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem taśmy, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako medium maskujące do zastosowań wysokotemperaturowych.
- Zawsze przechowuj taśmę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Sprawdź taśmę pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli taśma jest podarta lub uszkodzona.
- Trzymaj taśmę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj taśmy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować narażenie na opary podczas aplikacji lub usuwania.
- Unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą z klejem, aby zapobiec podrażnieniom.
- Przy nakładaniu taśmy upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha, aby uzyskać najlepszą przyczepność.
- Jeśli taśma przylega do obrabianego przedmiotu, delikatnie ją zdzieraj pod małym kątem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Nie używaj taśmy w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiego ciepła, które przekraczają określone limity temperatury (do 400° F lub 204° C).
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących wszelkich produktów wykończeniowych używanych w połączeniu z taśmą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię, na której taśma będzie nakładana, aby upewnić się, że jest wolna od kurzu, tłuszczu i wilgoci.
- Wytnij pożądaną długość taśmy z rolki.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie umieść taśmę na obrabianym przedmiocie, upewniając się, że dopasowuje się do krzywizn i nieregularnych kształtów.
- Mocno dociśnij taśmę wzdłuż jej długości, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- Użyj wałka lub płaskiego narzędzia, aby wygładzić wszelkie pęcherzyki powietrza lub zmarszczki.

3. Usunięcie:

- Po zakończeniu procesu wykończenia ostrożnie zdzieraj taśmę pod małym kątem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Jeśli taśma jest trudna do usunięcia, użyj opalarki na niskim ustawieniu, aby zmiękczyć klej przed zdzieraniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj taśmę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj taśmy, ponieważ może to uwalniać szkodliwe opary.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z taśmą maskującą HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE, skonsultuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z taśmą maskującą HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE od Brownells. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE teipin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen teipin käyttöä varmistaaksesi optimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli maskingmateriaalina korkeissa lämpötiloissa.
- Säilytä teippi aina viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja lämpölähteistä.
- Tarkista teippi ennen käyttöä näkyvien vaurioiden varalta. Älä käytä, jos teippi on revennyt tai vaurioitunut.
- Pidä teippi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotta vältetään vahinkokäyttö.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä teippiä hyvin ilmastoiduissa tiloissa minimoidaksesi altistumisen mahdollisille höyryille käytön aikana.
- Vältä pitkiä ihokontakteja liiman kanssa ärsytyksen välttämiseksi.
- Varmista, että pinta, jolle teippiä käytetään, on puhdas ja kuiva parhaan tartunnan saavuttamiseksi.
- Jos teippi tarttuu työpalaan, irrota se varovasti matalassa kulmassa, jotta pinta ei vaurioidu.
- Älä käytä teippiä avotulella tai korkeissa lämpölähteissä yli sen määritettyjen lämpötilarajojen (jopa 400° F tai 204° C).
- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät teippiä yhdessä muiden viimeistelytuotteiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista pinta, jolle teippiä aiotaan käyttää, varmistaaksesi, että se on pölystä, rasvasta ja kosteudesta vapaa.
- Leikkaa haluamasi pituinen teippi rullasta.

2. Soveltaminen:

- Aseta teippi huolellisesti työpalaan varmistaen, että se mukautuu kaarille ja epäsäännöllisille muodoille.
- Paina teippiä tiukasti alas sen pituudelta varmistaaksesi hyvän tartunnan.
- Käytä rullaa tai tasaista työkalua tasoittaaksesi mahdolliset kuplat tai ryppyjä.

3. Poistaminen:

- Kun viimeistelyprosessi on valmis, irrota teippi varovasti matalassa kulmassa, jotta pinta ei vaurioidu.
- Jos teippi on vaikea poistaa, käytä lämpöpuhallinta matalalla asetuksella pehmentääksesi liimaa ennen irrottamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä teippi paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta teippiä, sillä se voi vapauttaa haitallisia höyryjä.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisäapua HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE teipin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE teipin kanssa Brownellsilta. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja asianmukaiseen käyttöön.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder tejpens för att säkerställa optimal säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som ett maskeringsmedium för högttemperaturapplikationer.
- Förvara alltid tejpens på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Inspektera tejpens för synliga skador innan användning. Använd inte tejpens om den är trasig eller komprometterad.
- Håll tejpens utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd tejpens i välventilerade områden för att minimera exponeringen för eventuella ångor under applicering eller borttagning.
- Undvik långvarig hudkontakt med limmet för att förhindra irritation.
- När du applicerar tejpens, se till att ytan är ren och torr för att uppnå bästa vidhäftning.
- Om tejpens fastnar på arbetsstycket, dra försiktigt av den i en låg vinkel för att undvika att skada ytan.
- Använd inte tejpens nära öppna lågor eller högvärmekällor utöver dess angivna temperaturgränser (upp till 400° F eller 204° C).
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för eventuella ytbehandlingsprodukter som används tillsammans med tejpens.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan där tejpens ska appliceras för att säkerställa att den är fri från damm, fett och fukt.
- Klipp av önskad längd av tejpens från rullen.

2. Applicering:

- Placera tejpens noggrant på arbetsstycket och se till att den följer kurvor och oregelbundna former.
- Tryck ner ordentligt längs tejpens längd för att säkerställa bra vidhäftning.
- Använd en roller eller ett platt verktyg för att jämna ut eventuella bubblor eller veck.

3. Borttagning:

- Efter att ytbehandlingsprocessen är klar, dra försiktigt av tejpens i en låg vinkel för att undvika att skada ytan.
- Om tejpens är svår att ta bort, använd en värmepistol på låg inställning för att mjuka upp limmet innan du drar av den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera tejpens i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Förbränn inte tejpens, eftersom den kan avge skadliga ångor.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE, vänligen konsultera tillverkaren eller din lokala distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE från Brownells. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE BROWNELLS

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím pásky si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili optimální bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho určenému účelu jako maskovací médium pro aplikace při vysokých teplotách.
- Vždy skladujte pásku na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Před použitím zkontrolujte pásku na jakékoli viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je páska roztržená nebo jinak poškozená.
- Uchovávejte pásku mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému použití.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pásku v dobře větraných prostorách, abyste minimalizovali expozici jakýmkoli výparům během aplikace nebo odstraňování.
- Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k podráždění.
- Při aplikaci pásky zajistěte, aby byl povrch čistý a suchý pro dosažení nejlepší přilnavosti.
- Pokud se páska přilepí na pracovní kus, jemně ji odstraňte pod nízkým úhlem, abyste předešli poškození povrchu.
- Nepoužívejte pásku v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokých zdrojů tepla nad stanovené teplotní limity (až do 400° F nebo 204° C).
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro jakékoli dokončovací produkty používané společně s páskou.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch, na který bude páska aplikována, aby byl zbaven prachu, tuku a vlhkosti.
- Odřízněte požadovanou délku pásky z role.

2. Aplikace:

- Pečlivě umístěte pásku na pracovní kus, zajistěte, aby se přizpůsobila křivkám a nepravidelným tvarům.
- Pevně stiskněte podél délky pásky, abyste zajistili dobrou přilnavost.
- Použijte válec nebo plochý nástroj k vyhlazení jakýchkoli bublin nebo vrásek.

3. Odstranění:

- Po dokončení procesu dokončení opatrně odstraňte pásku pod nízkým úhlem, abyste předešli poškození povrchu.
- Pokud je páska obtížně odstranitelná, použijte horkovzdušnou pistoli na nízké nastavení k změkčení lepidla před peelingem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pásku v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepalte pásku, protože by mohla uvolnit škodlivé výpary.
- Recykluje obalové materiály, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE od společnosti Brownells. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a správnému používání.