

SUPERHARD (70% LEAD, 30% ANTIMONY) BULLET CASTING ALLOY - BROWNELLS SUPERHARD BULLET CASTING ALLOY 5LB INGOT

Hemsida

Brownells Superhard Bullet Casting Alloy. Ingots väger ungefär 5 pund. Denna legering består av 70% bly och 30% antimon. En utmärkt källa för att härda ditt återvunna bly och är lättare att smälta än ren antimon. Superhard Alloy smälter vid cirka 745° F. Brinellhården är svår att fastställa på Superhard, så den säljs baserat på procentandelen av antimon. Tillverkad av jungfruliga metaller, inte från skrot, vilket säkerställer att du tillsätter en ren legering. Säljs per ingot, vikterna är ungefärliga.



Produktinformation

- Namn: BROWNELLS SUPERHARD BULLET CASTING ALLOY 5LB INGOT
- Tillverkare: BROWNELLS
- Produktnr: 080001509
- Tillv.nr.: SHARD5LB
- Leveransvikt: 2.268kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 050806011762

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Superhard Bullet Casting Alloy](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Superhard Bullet Casting Alloy

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Superhard Bullet Casting Alloy. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker hantering, användning och avfallshantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder legeringen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering av legeringen, eftersom den innehåller bly och antimon, vilka kan utgöra hälsorisker om de inte hanteras korrekt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och en dammmask när du hanterar legeringen.
- Håll legeringen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Förvara legeringen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Var medveten om lokala regler för användning och avfallshantering av bly och antimonprodukter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om säkerhetsåterkallelser och produktinformation på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att svälja eller inandas damm eller ångor som genereras under smältprocessen.
- Använd i ett välventilerat område för att minimera exponering för skadliga ångor.
- Ät, drick eller rök inte medan du hanterar legeringen för att förhindra oavsiktlig förtäring av bly eller antimon.
- Säkerställ att alla verktyg och utrustning som används med legeringen är rena och fria från kontaminering.
- Kassera eventuella avfallsmaterial enligt lokala regler för farligt avfall.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive en smältpanna, skopa och formar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.

2. Smältning av legeringen:

- Placera ingoten i smältpannan.
- Värm pannan gradvis till en temperatur av cirka 745° F.
- Använd en termometer för att noggrant övervaka temperaturen.

3. Gjutning:

- När legeringen är helt smält, håll försiktigt den i de önskade formar.
- Låt legeringen svalna och stelna helt innan du hanterar den.

4. Efter användning:

- Rengör verktyg och utrustning omedelbart efter användning för att förhindra kontaminering.
- Förvara eventuell oanvänd legering på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera inte legeringen i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala regler för avfallshantering av bly och antimonmaterial.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av Brownells Superhard Bullet Casting Alloy, vänligen hänvisa till den lämpliga EUkontaktpunkten eller din lokala tillsynsmyndighet.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se