

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Solders och Flux](#)

Nu färgmatchar med rostfritt stål; 56% silver; kadmiumfri

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Brownells Silvaloy 355 Silver Solder är en högkvalitativ, kadmiumfri lödning som är utformad för att sammanfoga olika metaller, inklusive stål, rostfritt stål, koppar, nickel och ädelmetaller. Med ett silverinnehåll på 56% erbjuder den utmärkta flödesegenskaper och en låg smältpunkt, vilket gör den idealisk för precisa tillämpningar som installation av riktmedel och ramper på rostfria vapen. Löddet smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F, vilket säkerställer starka och pålitliga fogar. För optimala resultat rekommenderas det att använda denna lödning med Ultra Flux®.

Nyckelfunktioner: Högt silverinnehåll: 56% silverkomposition för överlägsen bindning. Låg smältpunkt: Smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F för precisa tillämpningar. Kadmiumfri: Säker för olika tillämpningar utan farligt kadmium.

Mångsidig användning: Lämplig för att sammanfoga ett brett spektrum av metaller, inklusive rostfritt stål, med en nästan vit färg som matchar rostfritt stål vackert. Specifikationer: Smältpunkt: 1145°F. Flödespunkt: 1205°F.

Silverinnehåll: 56%. Rekommenderad fluss: Ultra Flux®. Genom att inkludera Brownells Silvaloy 355 Silver Solder i dina vapensmedsprojekt säkerställs hållbara och estetiskt tilltalande fogar, särskilt när du arbetar med komponenter av rostfritt stål.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 1/32" ROUND WIRE 240" LONG](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080538332
- Tillv.nr.:
- Container Size: 1 oz
- Färg: Silver
- Model Number: Round Wire
- Vikt: 1.0 oz
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 163mm
- UPC: 050806102835

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SILVALOY 355 Silver Solder](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SILVALOY 355 Silver Solder

Introduktion

Tack för att du valt SILVALOY 355 Silver Solder från Brownells. Denna högkvalitativa, kadmiumpfria lödning är designad för att sammanfoga olika metaller, inklusive stål och rostfritt stål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av SILVALOY 355 Silver Solder genom att följa dessa riktlinjer:
- Använd alltid lödningen i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammsmask.
- Håll lödningen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte lödningen för matrelaterade applikationer.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktens säkerhet och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella incidenter eller olyckor med osäkra produkter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder SILVALOY 355 Silver Solder, var medveten om följande faror:
 - Höga temperaturer: Lödningen smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F. Hantera med försiktighet för att undvika brännskador.
 - Ångor: Uppvärmning av lödningen kan producera skadliga ångor. Använd i ett välventilerat område.
 - Hudkontakt: Undvik direkt kontakt med huden. Vid kontakt, tvätta det drabbade området med tvål och vatten.
- Särskild varning: Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att den förvaras säkert och tryggt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ytorna som ska sammanfogas är rena och fria från föroreningar.
- Använd Ultra Flux® som rekommenderat för optimala resultat.

2. Uppvärmning:

- Använd en lämplig värmekälla för att nå smältpunkten på 1145°F.
- Värm gradvis de metalliska delarna för att undvika termisk chock.

3. Applicering:

- När lödningen når sin smältpunkt, applicera den på fogområdet.
- Låt lödningen flöda in i foggen för att säkerställa en fullständig bindning.

4. Kylning:

- Låt foggen svalna naturligt. Kyl inte med vatten, eftersom detta kan orsaka sprickor.

5. Efter applicering:

- Inspektera foggen för eventuella defekter eller glipor.
- Rengör området för att ta bort eventuell kvarvarande lödning eller fluss.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuell oanvänd eller avfallslödning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte lödning i hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av SILVALOY 355 Silver Solder, vänligen konsultera produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SILVALOY 355 Silver Solder. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se