

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Solders och Flux](#)

Nu färgmatchar med rostfritt stål; 56% silver; kadmiumfri

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Brownells Silvaloy 355 Silver Solder är en högkvalitativ, kadmiumfri lödning som är utformad för att sammanfoga olika metaller, inklusive stål, rostfritt stål, koppar, nickel och ädelmetaller. Med ett silverinnehåll på 56% erbjuder den utmärkta flödesegenskaper och en låg smältpunkt, vilket gör den idealisk för precisa tillämpningar som installation av riktmedel och ramper på rostfria vapen. Löddet smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F, vilket säkerställer starka och pålitliga fogar. För optimala resultat rekommenderas det att använda denna lödning med Ultra Flux®.

Nyckelfunktioner: Högt silverinnehåll: 56% silverkomposition för överlägsen bindning. Låg smältpunkt: Smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F för precisa tillämpningar. Kadmiumfri: Säker för olika tillämpningar utan farligt kadmium.

Mångsidig användning: Lämplig för att sammanfoga ett brett spektrum av metaller, inklusive rostfritt stål, med en nästan vit färg som matchar rostfritt stål vackert. Specifikationer: Smältpunkt: 1145°F. Flödespunkt: 1205°F.

Silverinnehåll: 56%. Rekommenderad fluss: Ultra Flux®. Genom att inkludera Brownells Silvaloy 355 Silver Solder i dina vapensmedsprojekt säkerställs hållbara och estetiskt tilltalande fogar, särskilt när du arbetar med komponenter av rostfritt stål.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080538405
- Tillv.nr.:
- Container Size: 1/2 oz
- Färg: Silver
- Model Number: Wide Ribbon
- Vikt: 1/2 oz.
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 132mm
- UPC: 050806102828

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SILVALOY 355 Silver Solder Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

SILVALOY 355 Silver Solder

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde SILVALOY 355 Silver Solder från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder lödningen för att förstå de potentiella farorna och hur du kan undvika dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av SILVALOY 355 Silver Solder genom att följa dessa riktlinjer:
 - Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
 - Håll lödningen borta från barn och husdjur.
 - Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon.
 - Förvara lödningen på en sval, torr plats borta från värmekällor och direkt solljus.
 - Följ lokala regler för bortskaffande av löd och flussmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder SILVALOY 355 Silver Solder, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Använd inte lödningen nära öppen eld eller hög värmekällor.
 - Undvik hudkontakt med lödningen och fluss för att förhindra irritation.
 - Om lödningen eller fluss kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp om nödvändigt.
 - Var försiktig med lödningens smält och flödespunkter (1145°F och 1205°F, respektive) för att förhindra brännskador.
 - Använd Ultra Flux® som rekommenderat för att säkerställa optimala resultat och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

- För att säkerställa korrekt användning av SILVALOY 355 Silver Solder, följ dessa steg:
 1. Förbered ytorna som ska sammanfogas genom att rengöra dem noggrant för att ta bort smuts, fett eller oxidation.
 2. Applicera Ultra Flux® på de rengjorda ytorna för att främja vidhäftning.
 3. Värm området där fogningen ska ske med en lämplig värmekälla tills det når lödningens smältpunkt (1145°F).
 4. När området är uppvärmt, applicera SILVALOY 355 Silver Solder på foggen. Lödningen kommer att flyta in i foggen när den är korrekt uppvärmd.
 5. Låt foggen svalna naturligt. Tillsätt inte vatten för att kyla eftersom detta kan orsaka stress i foggen.
 6. Efter att ha svalnat, inspektera foggen för enhetlighet och styrka.

Bortskaffande instruktioner

- Korrekt bortskaffande av SILVALOY 355 Silver Solder och relaterade material är viktigt:
 - Bortskaffa eventuell oanvänd lödning och fluss i enlighet med lokala regler.
 - Kassera inte lödning i vanlig hushållsavfall.
 - Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om bortskaffande av farligt avfall om det behövs.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående SILVALOY 355 Silver Solder, vänligen kontakta din lokala distributör eller konsultera produktens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SILVALOY 355 Silver Solder. Prioritera alltid säkerhet och korrekta hanteringsmetoder för att uppnå de bästa resultaten i dina projekt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se