

TSA-800 PRO-SPRING KIT FOR TAURUS PT-99/92 - BROWNELLS

PRO-SPRING KIT #TSA-800 FOR TAURUS PT-99/92

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Fjädersatser](#)

"Garanti för Överlägsen Kvalitet"

Passar alla varianter. Kitet innehåller (1) 11 lb., RP rekylfjäder, (1) 18 lb., FSW slagfjäder och (1) 16 lb., RP slagfjäder.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS PRO-SPRING KIT #TSA-800 FOR TAURUS PT-99/92](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080665800
- Tillv.nr.: 95281
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 224mm
- UPC: 050806112049

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för TSA800 PROSPRING KIT FÖR TAURUS PT99/92](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för TSA800 PROSPRING KIT FÖR TAURUS PT99/92

Introduktion

Tack för att du valt TSA800 PROSPRING KIT för din Taurus PT99/92. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet i ditt vapen. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade användare.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar fjädrar.
- Var medveten om att fjädrar kan lagra energi och kan orsaka skador om de hanteras felaktigt.
- Undvik att rikta fjädrar mot personer eller djur under installation eller testning.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla komponenter i kitet:
 - (1) 11 lb. RP rekylfjäder
 - (1) 18 lb. FSW slagfjäder
 - (1) 16 lb. RP slagfjäder
- Se till att du arbetar i en ren och säker miljö.

2. Installation

- Ta bort det befintliga fjädersystemet från vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya 11 lb. RP rekylfjädern genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern på rätt plats i vapnet.
 - Säkerställ att fjädern är korrekt installerad för att undvika felaktig funktion.
- Installera 18 lb. FSW slagfjädern och 16 lb. RP slagfjädern på samma sätt.

3. Testning

- Efter installationen, testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att alla funktioner fungerar som de ska och att inga delar är lösa.

Avfallshantering

- Kasta bort alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering för farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt TSA800 PROSPRING KIT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se