

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Top Punches](#)

Raka skafttyp top punches designade för att passa Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECO-kulor.



Produktinformation

- Namn: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526](#)
- Tillverkare: [SAECO](#)
- Produktnr: 100020333
- Tillv.nr.: 46547
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 611760465475

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526. Denna produkt är designad för användning med Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECOkulor. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador före användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Överskrid inte de rekommenderade belastnings eller tryckspecifikationerna när du använder top punches.
- Se till att top punches är ordentligt fästa vid Lubrisizern före drift.
- Undvik att använda produkten i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Följ alla tillverkarens instruktioner angående drift och underhåll av din Lubrisizer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Lubrisizern är urkopplad och inte i drift innan du installerar top punch.
- Välj den lämpliga top punch för din SAECOkulotyp.
- Justera top punch med Lubrisizerns monteringspunkt.
- Fäst top punch ordentligt med den medföljande låsmekanismen.

2. Användning:

- Koppla in Lubrisizern och slå på den.
- Ladda SAECOkulorna i Lubrisizern enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd Lubrisizern enligt riktlinjerna som anges i dess manual.
- Övervaka driften noggrant för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller slitna top punches i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinnings eller avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som anges på produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se