

EXTRACTOR PLUNGER - KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Plungers](#)

Eftermarknads Glock extractor plunger. Svart Melonite beläggning. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER](#)
- Tillverkare: [KE ARMS](#)
- Produktnr: 100023139
- Tillv.nr.: 1-50-25-011
- Modell: 26,32,23,40,19,34,27,33,31,17,22
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR PLUNGER KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR PLUNGER KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER

Introduktion

Tack för att du har valt EXTRACTOR PLUNGER KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av din Glockpistol. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig information om hur du använder, installerar och avyttrar produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du installerar eller byter ut extractor plunger.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd endast kompatibla Glockmodeller: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 40.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och ordnat.

2. Installation av extractor plunger:

- Ta bort det befintliga extractor plunger från din Glockpistol.
- Rengör området där den nya extractor plunger ska installeras.
- Sätt försiktigt in den nya extractor plunger i den avsedda platsen.
- Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet utan ammunition för att se till att allt fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsrutinerna för hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala lagar och förordningar för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller defekt, följ säkerhetsåtgärderna för att undvika olyckor vid avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se