

XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM HIGH

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

XRT-serien X-Rings, som ger en helt ny nivå av skönhet och precision i en extremt robust Picatinny-plattform för kikarsikte. X-Rings har byggts från grunden för att erbjuda den extrema precision och noggrannhet som TPS-ringar har varit kända för under de senaste två decennierna. Ringbaserna börjar från en solid biljet av 7075-T6 aluminium och bearbetas sedan med våra unika Double-Lug Picatinny-rekylskulor från den solida biljetten. Vi har designat och konstruerat Double-Lug-rekylsystemet för att möjliggöra parallellism och vinkelrätthet hos luggarna till ringborren inom .0002, vilket ger en repetitivitet som ingen annan monteringslösning i världen med liknande integrerade luggar har uppnått tidigare. X-Rings är speciellt designade för Mil-STD 1913 rälsystem. På grund av Double-Lug-systemet kräver de två (2) medföljande tvärspår i en 1913 tvärspårskonfiguration. Ringlocken är säkrade med fyra (4) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx-drivskruvar och med samma unika design som gör att du kan spärra vänster sida av locket, sedan höger sida utan att kikarsiktet roterar. Kanterna och hörnen är fullt rundade, vilket förhindrar fastkörning och ger ett vackert utseende på ditt gevär. Ringarna är säkert fästa vid din räls med ett överdimensionerat klämsystem med två (2) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx skruvar, vilket förhindrar att dina ringar lossnar eller rör sig när de väl är installerade. Med oöverträffad precision och hållkraft, samt en elegant design, kommer dessa att uppfylla de extrema förväntningarna hos varje klass av skytt. SPECIFIKATIONER: 7075-T651 aluminiumlegering, matt svart, hårdanodiserad enligt Mil-A-8625-standarder. .700" (17.8mm) bred. Höjd mäts från toppen av basen till centrum av ringen. 30mm – Hög: .1.075" (31.11mm).



Produktinformation

- Namn: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM HIGH](#)
- Tillverkare: [TPS PRODUCTS](#)
- Produktnr: 100036963
- Tillv.nr.: 50582
- Finish: Matt Blå
- Höjd: 1.225"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Material: Aluminium
- Stil: Tactical Rings
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 071611505826

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

Introduktion

Tack för att du valt XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS från TPS Products. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa anvisningar för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt kikarsikte och Picatinnyräls.
- Kontrollera alltid att alla delar är intakta och utan skador innan installation.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar produkten.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på produkten.
- Kontrollera regelbundet att ringarna är ordentligt fästa under användning.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Se till att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg: Torxdrivskruvmejsel, skruvar (832 x 1/2" CamcarTextron).
- Rengör Picatinnyrälsen för att säkerställa en bra kontakt.

2. Installation av XRINGS

- Placera ringarna på rälsen i önskad position.
- Skruva fast ringarna med de medföljande Torxskruvarna:
 - Åtdrag vänster sida av locket först.
 - Åtdrag höger sida av locket.
- Kontrollera att ringarna är parallella och att kikarsiktet är i rätt läge.

3. Justering

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan du använder vapnet.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa precision och noggrannhet.

4. Underhåll

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör ringarna med en mjuk trasa och mild rengöringslösning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallsmyndigheter för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se