

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekylluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"-2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040232
- Tillv.nr.: OOM-P12
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 601557939784

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är utformad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten på AR15rifles. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador eller defekter innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt verktyg för installation och justering av produkten.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Kontrollera att optiken är korrekt monterad och säkrad på plattan innan du använder vapnet.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning med specifika kikarsikten; kontrollera kompatibilitet innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive Torx Plusbitshandtag.
- Kontrollera att du har rätt optikplatta för ditt kikarsikte.

2. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Använd klämskruven för att fästa basen på plats. Se till att den sitter ordentligt.

3. Montering av optikplattan:

- Välj lämplig optikplatta baserat på höjden på ditt kikarsikte.
- Fäst optikplattan på basen med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt åtdragen.

4. Justering av sikte:

- Justera rödpunktsiktet enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt sikte.
- Kontrollera att sikte och optik är i linje med pipan för bästa precision.

5. Säkerhetskontroller:

- Innan användning, kontrollera att alla fästen och skruvar är säkra.

- Gör en testskott för att verifiera att optiken är korrekt installerad och fungerar som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE. Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera din säkerhet och prestanda vid användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se