

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040405
- Tillv.nr.: OOM-BASE
- Antal Baser: 1-Piece
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kulotyp: -
- Material: Aluminum
- Stil: Offset
- Leveransvikt: 0.064kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 57mm

- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 601557939623

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT från Arisaka Defense. Denna monteringslösning är designad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid montering av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvidga användare.
- Vid användning av optik, se till att den är korrekt monterad och justerad för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att basen är ordentligt fäst vid Picatinnyskenan innan användning.
- Använd endast rekommenderade optikplattor för din specifika typ av sikte.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid justering av sikten, se till att vapnet är säkert och inte är laddat.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av optik.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnyskenan på din AR15rifle.
- Fäst basen med de medföljande klämskruvarna. Se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att basen är i rätt position (35 eller 45 grader) enligt dina preferenser.

2. Montering av optikplattor:

- Välj den optikplatta som passar ditt sikte.
- Fäst optikplattan på basen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan sitter fast och är korrekt justerad.

3. Justering av sikte:

- När sikten är monterat, justera det enligt tillverkarens anvisningar för ditt specifika sikte.
- Kontrollera att sikten är centrerad över pipan och att höjden är korrekt för cowitness.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder riflen, kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet och sikten.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsstationer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av OFFSET OPTIC MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare assistans.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din OFFSET OPTIC MOUNT!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se