

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040407
- Tillv.nr.: OOM-P2
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kulotyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.034kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 57mm

- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 601557939647

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du har valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil monteringslösning för ditt rödpunktsikte. För att säkerställa en säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Var medveten om omgivningen när du använder produkten för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla kikarsikten som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att luta riflen för mycket när du använder det offset rödpunktsiktet för att undvika instabilitet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinny-skenan på din AR15-rifle.
- Se till att basen sitter platt mot skenan och att inga hinder finns.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen med de medföljande skruvarna. Åtdragning ska göras jämnt för att undvika snedvridning.

2. Montering av optikplattan:

- Välj den platta som är kompatibel med ditt sikte (se produktbeskrivningen för detaljer).
- Fäst optikplattan på basen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt säkrad.

3. Justering av sikte:

- Justera ditt rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, se till att optiken förblir centrerad över pipan.

4. Kontroll före användning:

- Gör en slutlig kontroll av installationen innan du använder produkten.
- Säkerställ att alla delar är ordentligt åtdragna och att det inte finns några synliga skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se