

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040410
- Tillv.nr.: OOM-P5
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kulotyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.029kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 54mm

- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 601557939678

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Denna monteringslösning är utformad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till rätt myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Var försiktig när du justerar eller installerar optiken för att undvika att skada dig själv eller andra.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen ordentligt.
- Se till att basen sitter stadigt och inte rör sig.

2. Montering av optik:

- Välj den platta som är lämplig för din optik (se specifikationerna ovan).
- Fäst plattan på basen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt fastsatt och att optiken är centrerad.

3. Justering av optik:

- Justera optiken till önskad position (35 eller 45 grader) beroende på dina behov.
- Kontrollera att optiken är korrekt justerad innan du använder vapnet.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder vapnet, kontrollera att allt är ordentligt installerat och att inga delar är lösa.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet enligt gällande riktlinjer för vapenhantering.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se