

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040411
- Tillv.nr.: OOM-P6
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kulotyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 54mm

- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 601557939685

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna modulära monteringslösning är designad för att ge användaren möjlighet att montera ett rödpunktsikte i en 35 eller 45 graders offsetposition. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid monteringen i enlighet med instruktionerna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om det finns tecken på slitage.
- Var försiktig när du justerar eller byter optikplattor för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Se till att basen sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

2. Val av offsetposition:

- Välj mellan 35 eller 45 graders offsetposition beroende på dina behov.
- Vänd basen och plattorna för att använda dem på vänster eller höger sida, om så önskas.

3. Installation av optikplatta:

- Välj den optikplatta som är kompatibel med ditt rödpunktsikte (se specifikationerna ovan).
- Fäst optikplattan på basen med de medföljande Torx Plusbitarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt fäst.

4. Kontroll före användning:

- Kontrollera att optiken är centrerad över pipan.
- Se till att höjden är korrekt inställd för att uppnå en 1/3 cowitness höjd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller andra supportärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se alltid till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du använder Arisaka Offset Optic Mount. Vi strävar efter att säkerställa din säkerhet och tillfredsställelse med våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se