

FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-G2 BIPOD QUICK DETACH

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Accu-Tac F-G2 F-Class Bipod finns med en Quick-Detach eller Arca Spec Montering. De har designats, konstruerats och tillverkats i USA. Dessa bipoder är perfekta för långdistans, målskytte, tävling och taktisk skytte. FC-G2 är 100% billett, tillverkad av den högsta kvaliteten på flygplansaluminium som finns tillgängligt. Accu-Techs snabbutlösningsskena är enkel, snabb och mycket säker. Snabbutlösningen fästs på en 1913 Picatinny-skena och monteras på några sekunder utan att extra verktyg behövs för att dra åt. Deras F-Class har möjlighet att panorera och luta. Benens design gör att skytten snabbt kan justera till 5 olika positioner med fördelen att kunna positionera varje ben olika. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionerna kan placeras i en 45 eller 90 graders position antingen framåt eller bakåt, och låser säkert i 5 positioner genom en 180 graders båge. Snabbutlösningsskenan är enkel, snabb och mycket säker. Snabbutlösningen fästs på en standard Arca Swiss eller Arca-stil skena och monteras på några sekunder utan att extra verktyg behövs för att dra åt. Vår F-Class har möjlighet att panorera såväl som luta. Benens design gör att skytten snabbt kan justera till 5 olika positioner med fördelen att kunna positionera varje ben olika. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionerna kan placeras i en 45 eller 90 graders position antingen framåt eller bakåt, och låser säkert i 5 positioner genom en 180 graders båge. Snabbutlösning: Material 6061 T6 Aluminiumlegering Min. Höjd 5.25"/133.4mm (Ben vid 45°) Max Höjd 8.25"/209.5mm (Ben vid 90° utfällda) Max Stance 16.50"/419mm (Ben vid 90° utfällda) Min Stance 12.25" / 311mm (Ben vid 45°) Beläggning Typ 111 (MIL-SPEC) Hård Anodisering Vikt 28.2 oz Arca Spec: Material 6061 T6 Aluminiumlegering / Hög hållfasthetsstål hårdvara Min. Höjd (Ben vid 45°) 5.50" / 139.7 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 8.50" / 209.5 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 12.25" / 311 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 16.50" / 419 mm Stängd Position Bredd 7.5" / 190.5 mm Stängd Position Längd 7.5" / 190.5 mm Vikt 29.16 oz



Produktinformation

- Namn: [ACCU-TAC FC-G2 BIPOD QUICK DETACH](#)
- Tillverkare: [ACCU-TAC](#)
- Produktnr: 100040476
- Tillv.nr.: FCB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Färg: Svart
- Höjd: 5.25 to 8.25
- Stil: Pivot
- Vikt: 28.2 oz
- Leveransvikt: 1.406kg
- Leveranshöjd: 133mm
- Leveransbredd: 267mm
- Leveranslängd: 343mm
- UPC: 858520006268

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FCG2 BIPODS ACCUTAC

FCG2 BIPOD QUICK DETACH

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac FCG2 FClass Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan tillsyn.
- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt installerad och säker innan användning.
- Använd bipoden endast för avsedd användning, dvs. för att stödja ett gevär vid skytte.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och husdjur.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande vapenanvändning och skytte.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Justera benens positioner noggrant för att säkerställa stabilitet.
- Vid användning av QuickDetachfunktionen, se till att mekanismen är ordentligt låst innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda bipoden i extremt väder, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Var försiktig när du justerar benens positioner för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst bipoden på en standard 1913 Picatinnyskena eller Arca Swisstil skena.
2. Se till att QuickDetachmekanismen är ordentligt låst innan du använder bipoden.
3. Justera benens längd genom att dra ner dem till önskad position.

Användning

- Justera varje ben oberoende för att uppnå önskad höjd och stabilitet.
- Benen kan placeras i en 45 eller 90 graders position för att passa din skyttechans.
- Kontrollera att varje ben är korrekt låst innan du börjar skjuta.
- För att justera benens position, dra helt enkelt benet nedåt för att flytta det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller för att rapportera en potentiell risk, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information om återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AccuTac FCG2 FClass Bipod. Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se