

SR-5-G2 BIPODS - ACCU-TAC SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Accu-Tac SR-5 G2 Bipoden är designade, konstruerade och tillverkade i USA. De är 100% billett, tillverkade av den högsta kvaliteten av flygplansaluminium som finns tillgängligt. Deras breda ställning och ratchetbenförlängning ger dig den justerbarhet som behövs för precision och upprepning. Du kommer att känna stabiliteten och säkerheten i ditt gevär som aldrig förr. SR-5 G2 har möjlighet att luta, vilket kan låsas med den nya spakmekanismen. Accu-Tacs snabbutlösningsskena är enkel, snabb och mycket säker; den fäster på en 1913 Picatinny-skena och monteras på sekunder utan behov av extra verktyg för att dra åt. Deras ratchetbenförlängningsdesign gör att skytten snabbt kan justera till 5 olika höjder utan att behöva justera varje ben lika. Den fjäderbelastade benförlängningen dras snabbt tillbaka med en knapp för återdragning. Den återdragna benhöjden på 6 tum sträcker sig till en helt öppen position på 10 tum med 3 andra positioner emellan. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt det fjäderbelastade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionen kan sättas i en 90 graders, 45 graders position antingen framåt eller bakåt, och låses säkert i 5 positioner genom en 180 graders båge. Accu-Tacs snabbutlösningsskena är enkel, snabb och mycket säker. Snabbutlösningen fäster på en standard Arca Swiss eller Arca-stil skena och monteras på sekunder utan behov av extra verktyg för att dra åt. Vår ratchetbenförlängningsdesign gör att skytten snabbt kan justera till 5 olika höjder utan att behöva justera varje ben lika. Den fjäderbelastade benförlängningen dras snabbt tillbaka med en knapp för återdragning. Den återdragna benhöjden på 6 tum sträcker sig till en helt öppen position på 10 tum med 3 andra positioner emellan. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt det fjäderbelastade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionen kan sättas i en 90 graders, 45 graders position antingen framåt eller bakåt, och låses säkert i 5 positioner genom en 180 graders båge. Snabbutlösning: Material 6061 T6 Aluminiumlegering / Hög hållfasthetsstål Min. Höjd (Ben vid 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 8.0" / 203 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 10.75" / 273 mm Min. Ställning (Ben vid 45°) 9.25" / 235 mm Max. Ställning (Ben vid 90°) 15.75" / 400 mm Stängd position Bredd 3.25" / 82.5 mm Stängd position Längd 9.0" / 228.6 mm Vikt 22 oz Färg Matt svart Beläggning Typ III (MIL-SPEC) Hård anodisering Arca Spec: Material 6061 T6 Aluminiumlegering / Hög hållfasthetsstål Min. Höjd 6.5" / 165mm (Ben vid 45°) Min. Höjd 8.25" / 210mm (Ben vid 90°) Max. Höjd 11.00" / 279.40 mm (Ben vid 90°) Min. Ställning 9.25" / 235mm (Ben vid 45°) Max. Ställning 15.75" / 400mm (Ben vid 90°) Stängd position Bredd 3.250" / 82.5mm Stängd position Längd 9" / 228.6mm Vikt 22.96 oz Färg Matt svart Beläggning Typ III (MIL-SPEC) Hård anodisering



Produktinformation

- Namn: ACCU-TAC SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH
- Tillverkare: ACCU-TAC
- Produktnr: 100040479
- Tillv.nr.: SRB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Färg: Svart
- Höjd: 6.5 to 11
- Vikt: 22.0 oz
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 83mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 324mm
- UPC: 858520006237

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AccuTac SR5 G2 Bipod](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac SR5 G2 Bipod

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac SR5 G2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta.
- Kontrollera regelbundet bipodens delar för slitage eller skador.
- Förvara bipoden på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd endast bipoden för avsedd användning, som angivet i produktbeskrivningen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller funktionsfel till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt monterad innan användning.
- Justera benens höjd noggrant för att undvika instabilitet.
- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att luta eller böja bipoden under användning för att förhindra skador.
- Håll händerna borta från rörliga delar under justering av benens position.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera bipoden på en 1913 Picatinny-skena eller en Arca Swissskena.
2. Använd den snabbutlösande mekanismen för att fästa bipoden, vilket gör att den kan monteras utan verktyg.
3. Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast innan du går vidare till användning.

Användning

- För att justera benens höjd:
 1. Dra ner det fjäderbelastade benet för att justera till önskad höjd.
 2. Välj en av de fem tillgängliga positionerna (6,25" till 10,75").
- För att luta bipoden:
 1. Använd den nya spakmekanismen för att låsa lutningen på önskad nivå.
- Kontrollera alltid att benens position är låst innan du använder bipoden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet när det är möjligt, inklusive aluminium och stål.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av AccuTac SR5 G2 Bipod.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se