

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Accu-Tac BR-4 G2 Bolt Action Bipod med snabbkoppling är designad, konstruerad och tillverkad i USA. Denna mindre bipod är praktisk för en mer stabil skottställning. BR-4 är 100% billett, tillverkad av högsta kvalitet på flygplansaluminium. Accu-Tacs snabbkoppling för railsystem är enkel, snabb och mycket säker. Snabbkopplingen fästs på en 1913 Picatinny rail och monteras på några sekunder utan behov av extra verktyg för åtstramning. Deras benkonstruktion gör att skytten snabbt kan justera till 5 olika positioner med fördelen att kunna positionera varje ben olika. Den uppdaterade G2-modellen erbjuder nu benförlängningar med totalt 5 hack för extra höjd. BR-4 G2 har möjlighet att luta, vilket kan låsas med sin nya spak. För att aktivera eller justera benpositionen, dra helt enkelt benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositioner kan placeras i en 45 eller 90 graders position antingen framåt eller bakåt, och låser säkert i 5 positioner genom en 180 graders båge.

Snabbkoppling: Material 6061 T6 Aluminiumlegering / Hårdvara av hög hållfasthet i stål Min. Höjd (Ben vid 45°) 5.5" / 140 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 6.75" / 171.5 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 8.25" / 210 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 8.0" / 203 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 12.25" / 311 mm Stängd position bredd 3.250" / 82.5 mm Stängd position längd 7.5" / 190 mm Vikt 20 oz Färg Flat Black Beläggning Typ III (MIL-SPEC) Hård Anodisering Arca Spec: Material 6061 T6 Aluminiumlegering / Hårdvara av hög hållfasthet i stål Min. Höjd (Ben vid 45°) 5.75" / 146.0 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 8.625" / 219.0 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 8.0" / 203 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 12.25" / 311 mm Stängd position bredd 3.25" / 82.5 mm Stängd position längd 7.5" / 190 mm Vikt 21.12 oz Färg Flat Black Beläggning Typ III (MIL-SPEC) Hård Anodisering



Produktinformation

- Namn: [ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD](#)
- Tillverkare: [ACCU-TAC](#)
- Produktnr: 100040482
- Tillv.nr.: BRASQD-G204
- Attachment: Arca
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Färg: Svart
- Höjd: 5.75 to 8.25
- Vikt: 21.2 oz
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 83mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 324mm
- UPC: 858520006312

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid bipoden före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Använd bipoden endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Håll bipoden och alla dess delar borta från barn och djur.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och potentiella risker när du använder bipoden.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Justera benen korrekt innan du skjuter för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att placera vikten på bipoden när den är i ett instabilt läge.
- Se till att inga föremål blockerar benens rörelse när du justerar dem.
- Använd endast bipoden med kompatibla vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av snabbkoppling:

- Fäst snabbkopplingen på en 1913 Picatinny rail.
- Se till att den sitter ordentligt och låst innan användning.
- Ingen extra verktyg krävs för installationen.

2. Justering av ben:

- Dra benet nedåt för att justera positionen.
- Benen kan placeras i en 45 eller 90 graders position antingen framåt eller bakåt.
- Lås benen på plats genom att trycka ned spaken.

3. Höjjustering:

- Använd benförlängningarna för att justera höjden till önskad nivå.
- Höjden kan justeras mellan 5.75" och 8.625" beroende på benens position.

Avfallshantering

- Avlägsna bipoden och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten vid användning av din AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se