

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS GLOCK MOS

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästnanordning](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, för RMR) är en Glock MOS Adapter Set 01 och Set 02 kompatibel platta för att montera Trijicon RMR eller SRO på Glock Gen 4 och Gen 5 slides, G17, G19, G34, G35, G41 (bredd 25mm/1 tum) och G40 som använder Set 02. Glock's OEM MOS-plattas bredd matchar den på sliden, men OPF-G, RMR är redan bredare för att fullt stödja RMR, vilket gör att den är kompatibel med alla MOS-utrustade Glock-slides. Vi gillar Glock MOS-konceptet, även om vi anser att de fabriksmonterade MOS-adaptorplattorna skulle kunna förbättras. Standarder, gemensamhet och tillgång till delar är alla bra saker. Tidigare har användare varit tvungna att skicka in sina slides för att fräsa dem för att acceptera mini red dot sights, eller välja 3:e parts optics-ready slides. Den tid det tar att skicka in slides för att fräsa dem, och den varierande kvaliteten på fräsarbetet och optics-ready slides till trots, har det funnits en brist på standarder gällande sikthöjd, det skulle vara en slump om två slides frästa av två olika verkstäder delar samma sikthöjd. Glock's MOS kanske inte sitter så lågt som vissa, men enligt vår åsikt, vad MOS erbjuder väger mer än upp för det, nämligen en enhetlig sikthöjd, enkel installation, delgemensamhet och tillgång. OPF-G, RMR är ett samarbete med en USMC stridsveteran och tidigare huvudtränare för USMC Shooting Team, Tom Shields. Vi använde Glock's MOS-adaptorplattor som grund och designade vår version av vad vi tycker att den borde vara och kan vara. OPF-G, RMR:s form följer dess funktioner, precis som alla våra produkter. Vi har skisserat följande mål: Sikt ska vara fullt stödd fram och bak av rekylklossar/staket, med minimal rörelse. Eliminera behovet av att använda en extra tättplatta. Korrekt längd på sikten till platta, och platta till slide skruvar. Skruvarna ska vara Torx. Adapterplattan ska vara maskinbearbetad i stål. OPF-G, RMR uppfyller alla de mål som skisserats ovan. OPF-G, RMR:s tjocklek är oförändrad från den hos Glock MOS-plattan, den ändrar inte sikts monterade höjd, och kräver inte olika järnsikten. OPF-RMR levereras med platta till slide skruvar (M3-0.5mm x 6mm, samma som vad Glock MOS-plattor använder), och sikt till platta skruvar (6/32 x 3/8), en T10-nyckel och ett VC3-paket. Vikt: 0.83oz Platta till slide vridmomentvärde: 13 till 15in/lb Sikt till platta vridmomentvärde: 13in/lb Stolt designad och tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS GLOCK MOS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100042420
- Tillv.nr.: OPF-G, DPP
- Fits / Used For: Leupold DeltaPoint Pro
- Färg: Svart
- Modell: 41,17,19,34,35,40
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.054kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 133mm
- UPC: 687408648548

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att montera Trijicon RMR eller SRO på Glock Gen 4 och Gen 5. Denna säkerhetsguide innehåller viktiga informationer som hjälper dig att använda produkten på ett säkert sätt och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade skruvar och verktyg enligt instruktionerna.
- Undvik att montera produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad efter installationen.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av produkten:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga adapterplattor från Glocksliden.
- Placera OPFG, RMR adapterplattan på Glocksliden.
- Använd de medföljande skruvarna (M30.5mm x 6mm) för att fästa plattan på sliden.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna med ett vridmoment på 13 till 15in/lb.

3. Montering av sikt:

- Fäst sikten på adapterplattan med de medföljande skruvarna (6/32 x 3/8).
- Åtdrag skruvarna med ett vridmoment på 13in/lb.
- Kontrollera att siktet är stabilt och korrekt justerat.

4. Användning:

- Testa produkten på en säker plats för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Justera sikten vid behov för att passa din skjutstil.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten med hushållsavfall.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se