

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästnanordning](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, för RMR) är en Glock MOS Adapter Set 01 och Set 02 kompatibel platta för att montera Trijicon RMR eller SRO på Glock Gen 4 och Gen 5 slides, G17, G19, G34, G35, G41 (bredd 25mm/1 tum) och G40 som använder Set 02. Glock's OEM MOS-plattas bredd matchar den på sliden, men OPF-G, RMR är redan bredare för att fullt stödja RMR, vilket gör att den är kompatibel med alla MOS-utrustade Glock-slides. Vi gillar Glock MOS-konceptet, även om vi anser att de fabriksmonterade MOS-adapterplattorna skulle kunna förbättras. Standarder, gemensamhet och tillgång till delar är alla bra saker. Tidigare har användare varit tvungna att skicka in sina slides för att fräsa dem för att acceptera mini red dot sights, eller välja 3:e parts optics-ready slides. Den tid det tar att skicka in slides för att fräsa dem, och den varierande kvaliteten på fräsarbetet och optics-ready slides till trots, har det funnits en brist på standarder gällande sikthöjd, det skulle vara en slump om två slides frästa av två olika verkstäder delar samma sikthöjd. Glock's MOS kanske inte sitter så lågt som vissa, men enligt vår åsikt, vad MOS erbjuder väger mer än upp för det, nämligen en enhetlig sikthöjd, enkel installation, delgemensamhet och tillgång. OPF-G, RMR är ett samarbete med en USMC stridsveteran och tidigare huvudtränare för USMC Shooting Team, Tom Shields. Vi använde Glock's MOS-adapterplattor som grund och designade vår version av vad vi tycker att den borde vara och kan vara. OPF-G, RMR:s form följer dess funktioner, precis som alla våra produkter. Vi har skisserat följande mål: Sikt ska vara fullt stödd fram och bak av rekylklossar/staket, med minimal rörelse. Eliminera behovet av att använda en extra tätplatta. Korrekt längd på sikten till platta, och platta till slide skruvar. Skruvarna ska vara Torx. Adapterplattan ska vara maskinbearbetad i stål. OPF-G, RMR uppfyller alla de mål som skisserats ovan. OPF-G, RMR:s tjocklek är oförändrad från den hos Glock MOS-plattan, den ändrar inte sikts monterade höjd, och kräver inte olika järnsikten. OPF-RMR levereras med platta till slide skruvar (M3-0.5mm x 6mm, samma som vad Glock MOS-plattor använder), och sikt till platta skruvar (6/32 x 3/8), en T10-nyckel och ett VC3-paket. Vikt: 0.83oz Platta till slide vridmomentvärde: 13 till 15in/lb Sikt till platta vridmomentvärde: 13in/lb Stolt designad och tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100042421
- Tillv.nr.: OPF-G, ACRO
- Fits / Used For: Aimpoint ARCO
- Färg: Svart
- Modell: 34,17,41,19,35,40
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.052kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 686162347971

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS (OPFG, RMR). Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation.
- Undvik att installera produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller stark vind.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna före användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga delar och verktyg.
- Rengör området där produkten ska installeras.

2. Installation

- Ta bort den befintliga MOSadapterplattan om en sådan finns.
- Placera OPFG, RMR på Glocksliden och se till att den sitter korrekt.
- Använd Torxskruvarna (M30.5mm x 6mm) för att fästa plattan till sliden.
- Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 13 till 15in/lb.
- Fäst sikten med skruvarna (6/32 x 3/8) och dra åt med ett vridmoment på 13in/lb.

3. Användning

- Kontrollera att sikten är korrekt justerad innan du använder vapnet.
- Genomför en säkerhetskontroll av vapnet före varje användning.

Kassationsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den återvinns på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se