

TRUE BARREL FOR GLOCK 43/43X - TRUE PRECISION NON-THREADED BARREL FOR GLOCK 43 GOLD TIN

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Pipor](#)

Lätt att installera drop-in design Kompatibel med Glock 43 och 43X Avancerad proprietär broach cut-design specifikt konstruerad för ökad noggrannhetspotential. Broach cut 6-spårig riktningsanordning tillåter användning av alla typer av ammunition, inklusive gjuten bly. 100% designad och tillverkad i USA med certifierad 416R rostfritt stål från USA. 9mm 1/10RH vridning. Speciell 11-graders tävlingsstil målkrön för icke-gängade versioner eller 1/2x28 gängor med inkluderat gängskydd på gängade versioner. Gängade versioner inkluderar Viton högtemperatur integrerad O-ring lås gängskydd. Fullt stöd för SAAMI-specifikationer. Förbättrad övergripande passform jämfört med OEM med extra fasningar, förbättrade radieskärningar och andra tillägg för en bättre än OEM pipa. Olika specialbeläggningar och ytor att välja mellan.



Produktinformation

- Namn: [TRUE PRECISION NON-THREADED BARREL FOR GLOCK 43 GOLD TIN](#)
- Tillverkare: [TRUE PRECISION](#)
- Produktnr: 100042710
- Tilly.nr.: TP-G43B-XG
- Finish: Gold TiN
- Modell: 43
- Patron: 9 mm Luger
- Stil: Drop-In,Non-Threaded
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 719104534426

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRUE BARREL FÖR GLOCK 43/43X](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRUE BARREL FÖR GLOCK 43/43X

Introduktion

Tack för att du valt TRUE BARREL FÖR GLOCK 43/43X. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannheten och prestandan hos din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att du använder rätt ammunition (9 mm Luger) för din Glock 43/43X.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Säkerställ att vapnet är oladdat när du installerar eller tar bort pipan.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Ta bort det gamla pipan från din Glock 43/43X.
- Rengör området noggrant innan installation.
- Sätt in den nya TRUE BARRELpipan i vapnet.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt och är korrekt installerad.

2. Användning av pipan:

- Ladda vapnet med 9 mm Lugerammunition.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att vapnet är i korrekt skick.
- Utför skjutövningar i en säker och kontrollerad miljö.

3. Underhåll av pipan:

- Rengör pipan regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontakta en professionell tekniker om du är osäker på underhållsprocedurer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt avfall från installationen på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Vi tackar för ditt val av TRUE BARREL FÖR GLOCK 43/43X och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se