

TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FOR GLOCK 43/48 - FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästanordning](#)

OPF-G43x/48, RMRcc (Optics Platform, Forward Controls, G43x/48, RMRcc) är den senaste medlemmen i OPF-serien. G43x och 48 MOS-slides är designade för direkt montering av Shield RMSc-sikten. Trijicons RMRcc är längre och kräver en adapterplatta som också nödvändigtvis höjer monteringsytan för att kunna montera en RMRcc. RMRcc har sin egen fotavtryck. De två lug-hålen fram har försvunnit och ersatts av två större diameter gängade stift (bossar) genom vilka skruvarna för sikte till monteringsplatta installeras. Skruvarna för sikte till monteringsplatta är också avsevärt förstärkta, men med OPF-G, RMRcc-designen som håller siktet immobil på plattan, är de större diameter och starkare skruvarna inte lika viktiga; vi välkomnar alltid skruvar som är mindre benägna att stripas. Med OPF-G43x/48, RMRcc har vi inte bara höjt monteringsytan för att ge en plattform för RMRcc. Eftersom RMRcc är längre än G43X/48 MOS-skärningen, hänger siktet över slides. När det är installerat är botten av RMRcc (med Trijicon tillhandahållen tätplatta installerad) nästan i nivå med toppen av slides så att siktet är så lågt som möjligt. Vi har positionerat RMRcc mot mitten av plattan så mycket som möjligt, detta görs för att minska mängden osupporterad överhäng på RMRcc:s tätplatta fram. RMRcc har en gummitätning runt sin batterikompartiment för att hålla vatten och fukt borta, vilket trycker ned tätplattan. Detta är inte ett problem om plattan är av samma längd som RMRcc, men med ett överhäng skapar det en liten lucka mellan tätningen och tätplattan. OPF-G43x/48, RMRcc:s design eliminerar luckan/öppningen mellan siktet och tätplattan, till den grad att den efterliknar en platta som är lika lång som siktet självt. För att förtydliga, om plattan är lika lång som RMRcc, kommer det att göra den installerade höjden av RMRcc ännu högre, vilket är anledningen till att vi valde att låta siktet hänga över. Momentvärde: Platta till slide: 12 till 15 in-lbs. Sikte till platta: 18 in-lbs. Vikt: 0.75oz Material: 1018 stål, svart nitriderad



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100042982
- Tillv.nr.: OPF-G43X/48, RM
- Fits / Used For: Trijicon RMRCC
- Färg: Svart
- Modell: 43,48
- Vapentyp: Glock
- Vikt: 0.75 oz
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 135mm
- UPC: 687408648685

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FÖR GLOCK 43/48](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FÖR GLOCK 43/48

Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FÖR GLOCK 43/48. Denna adapterplatta är designad för att möjliggöra installation av RMRccsikten på Glock 43 och 48. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och hud.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra att siktet lossnar.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att RMRcc är korrekt monterad och justerad innan skjutning.
- Använd endast rekommenderade skruvar och fästanordningar för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att Glock 43/48 är avstängd och att inga ammunitioner finns i närheten.
- Rengör monteringsytan noggrant för att avlägsna smuts och olja.

2. Montering av adapterplattan:

- Placera adapterplattan på Glock 43/48:s slide.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa adapterplattan. Åtdragning bör ske med ett momentvärde på 12 till 15 in·lbs.

3. Montering av RMRcc:

- Placera RMRcc på adapterplattan.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa RMRcc på plattan. Åtdragning bör ske med ett momentvärde på 18 in·lbs.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att både adapterplattan och RMRcc sitter fast och är korrekt justerade.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är skadade eller saknas.

5. Användning:

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Utför regelbundna kontroller av monteringen för att säkerställa säker användning.

Avfallshantering

- Avlägsna alla delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Om produkten är defekt, kontakta en auktoriserad serviceverkstad för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se