

FAST LPVO MOUNT - UNITY TACTICAL 34MM 2.05" 0 MOA CANTILEVER MOUNT, FDE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

FAST-serien av optiska fästen ger slutanvändare en snabbare sikte än standardhöga fästen. En högre mittlinjehöjd möjliggör snabbare och enklare retikelåtervinning under alla förhållanden, men särskilt när man bär taktisk utrustning, nattvisionsglasögon, gasmasker, hjälmar och plattbärare. FAST-fästen möjliggör en snabbare visuell bearbetning av slagfältet genom att främja en uppåtstående hållning. Maskinbearbetad 7075-T6 / Typ III hårdanodiserad.
-Accepterar 30mm och 34mm kikare -Placera optikens mittlinje 2,05" ovanför rälsen -Kompatibel med valfritt offset BUIS/MRDS-fäste



Produktinformation

- Namn: UNITY TACTICAL 34MM 2.05" 0 MOA CANTILEVER MOUNT, FDE
- Tillverkare: UNITY TACTICAL
- Produktnr: 100043337
- Tillv.nr.: FSTS34205F
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Flat Dark Earth
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Stil: Mount
- Leveransvikt: 0.304kg
- Leveranshöjd: 84mm
- Leveransbredd: 108mm
- Leveranslängd: 168mm
- UPC: 810007880655

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FAST LPVO MOUNT UNITY TACTICAL 34MM 2.05" 0 MOA CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FAST LPVO MOUNT UNITY TACTICAL 34MM 2.05" 0 MOA CANTILEVER MOUNT, FDE

Introduktion

Tack för att du valt FAST LPVO MOUNT från Unity Tactical. Detta optiska fäste är designat för att förbättra din sikte och ge dig en snabbare och mer effektiv upplevelse. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att fästet är i gott skick och inte har några synliga skador.
- Använd produkten endast för avsedda syften.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av fästet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller kemikalier.
- Använd inte produkten om det finns synliga tecken på slitage eller skador.
- Var medveten om din omgivning och använd produkten på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installation.
- Rengör ytan där fästet ska monteras för att säkerställa god kontakt.

2. Installation:

- Placera fästet på den önskade positionen på rälsen.
- Justera fästet så att optikens mittlinje är 2,05" ovanför rälsen.
- Använd skruvarna för att fästa fästet. Se till att de är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Montera din kikare med antingen 30mm eller 34mm tubdiameter.
- Kontrollera att kikaren är korrekt installerad och justerad innan användning.
- Använd alltid fästet i enlighet med dess avsedda syfte och instruktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Materialet i produkten är återvinningsbart. Kontrollera lokala återvinningsprogram för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och säkerställer en säker och effektiv användning av din FAST LPVO MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se