

SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS - SWITCHVIEW USA

SWITCHVIEW MODEL SV1811

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Throw Levers](#)

Switchview spaken är tillverkad av 6061-T6 aluminium. Den är även hårdanodiserad för att ge dig många år av "hård användning" oavsett vad du gör med din utrustning. 100% av Switchview produktlinjen tillverkas i Förenta Staterna. SPECIFIKATIONER: Spakens längd: .880". Ringdiameter 1.360" utan att inkludera mått för siktets indexknapp om den finns. Spaken behöver .225" av utrymme mellan siktets kropp och det närmaste objektet för korrekt funktion.



Produktinformation

- Namn: [SWITCHVIEW USA SWITCHVIEW MODEL SV1811](#)
- Tillverkare: [SWITCHVIEW USA](#)
- Produktnr: 100043552
- Tillv.nr.: 1811SV
- Finish: Svart
- Fits / Used For: Vortex Razor Gen II 1-6
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A504.g

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS

Introduktion

Tack för att du valt SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS. Denna produkt är designad för att ge dig en pålitlig och hållbar användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att spaken är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av spaken:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Skruva loss den befintliga spaken från siktet försiktigt.
- Placera SWITCHVIEWspaken på siktets axel.
- Se till att spaken är korrekt justerad och att den har tillräckligt med utrymme för korrekt funktion (0.225" mellan siktets kropp och närmaste objekt).
- Fäst spaken på plats med hjälp av de medföljande skruvarna.

2. Användning av spaken:

- Använd spaken för att justera siktet smidigt under användning.
- Kontrollera att spaken rör sig fritt och inte blockerar någon annan del av siktet.
- Om spaken inte fungerar korrekt, kontrollera installationen och se till att det finns tillräckligt med utrymme.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt. Aluminium är återvinningsbart och kan återanvändas.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha ditt kvitto och produktinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se