

AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER FOR 223/5.56 - STRIKE INDUSTRIES AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 FDE

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Ejection Port Cover](#) > [Ejection Port Cover Assemblies](#)

Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56 är den senaste iterationen av vår Ultimate Dust Cover (UDC). Den uppgraderade UDC-designen med dubbel injektionsform och överformad gummiliknande mjuk tätning för bättre försegling för att förhindra skräp och vatten från att tränga in när locket är stängt. SI:s patentsökta "True Seal" interna läpp tätar porten tätare än traditionella dammlöcksdesigns. AR Overmolded UDC levereras förmonterad med alla delar som behövs för en snabb verktygslös installation och enkel demontering med något så vanligt som en penna eller liten spets. Inbyggd i UDC finns en justerbar detent skruv för att kompensera för slitage på den övre mottagaren. SI:s patentsökta ljuddämpande gummipad gör det också nästan 100% tyst under aktivering. Tillverkad av överformad högstyrka, stötbeständigt specialblandat SI Polmer Extreme-material, deformeras eller böjs inte SI AR Overmolded UDC. Motståndskraftig mot rost, till skillnad från traditionella ståldekaler, om tiden någonsin kommer, vet du att du kan ta bort och snabbt återinstallera vilket gör detta till ett enkelt kostnadseffektivt val. Överväg Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56 på en ny byggnation eller när du ska lossa bultmuttern, eftersom detta är den enklaste tiden att ta bort ditt gamla stämplade ståldammock för att uppgradera. Installera OCH ta bort vilket SI UDC som helst på bara 5 till 10 sekunder. KOMPATIBILITET: AR-15 Mil-Spec övre mottagare Aero Precision M4E1 INTE KOMPATIBELT: Övre mottagare: VLTOR MUR: Modular Upper Receiver och ZRO Delta Lantac Enhanced BCG på grund av bärar- och bultdesign.



Produktinformation

- Namn: [STRIKE INDUSTRIES AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 FDE](#)
- Tillverkare: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100043854
- Tillv.nr.: SIAROMUDC223FDE
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 793811764765

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56. Denna produkt är designad för att ge ett utmärkt skydd för ejection porten på din AR15. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din AR15 innan installation.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och hantering av din AR15.
- Håll produkten och verktyg utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller problem till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att dammlocket är helt stängt innan du lagrar eller transporterar din AR15.
- Undvik att utsätta dammlocket för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka materialets integritet.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och demontering av dammlocket.
- Kontrollera regelbundet att den justerbara detent skruven är korrekt inställd för att säkerställa optimal funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en penna eller liten spets.
- Se till att din AR15 är i säkert läge och avfyrad.

2. Installation:

- Ta bort det gamla dammlocket genom att trycka på detent skruven med en penna eller liten spets.
- Placera det nya AR Overmolded UDC på plats.
- Tryck ned locket tills det klickar på plats. Se till att det är ordentligt installerat.

3. Användning:

- Kontrollera att dammlocket är i rätt läge innan du använder vapnet.
- Vid behov, justera detent skruven för att kompensera för slitage.

4. Demontering:

- För att ta bort dammlocket, tryck på detent skruven och dra locket bort från mottagaren.
- Förvara locket på en säker plats när det inte används.

Avfallshantering

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du använder Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din AR15.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se