

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 927

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Om du gillar att ha reservdelar tillgängliga för underhåll eller byte, lägg till den lämpliga storleken på Plunger i din kit. Plungerens livslängd varierar från 10 000 till 25 000 skott, beroende på din skjutplan. När du byter ut ett slitet lopp eller en slutstycke eller när den arbetande änden av din Plunger har slitits bort med hälften, då är det dags för en ny plunger. Du kan också välja kortare eller längre plungers för att finjustera justeringsområdet som används för ditt specifika vapen. Detta ger en enorm flexibilitet tack vare den modulära designen av RIFLESPEED™-linjen av Gas Controls. Till exempel; du har slutfört installationsinstruktionerna som finns på riflespeed.com och fastställt att med Plunger 937 installerad använder din karbin inställning nummer 1-6 för dämpad eld med milspec-ammo och inställning nummer 1-11 för odämpad eld med kommersiell 223-ammo. Du fastställde dessa inställningar på din lokala skjutbana under tidig sommar när temperaturerna låg i mitten av 80-talet. Eftersom mer gas kommer att behövas under extremt kalla vintertemperaturer kan du välja en kortare plunger som Plunger 917 för att flytta positionen för dina ideala inställningar till den lägre delen av justeringsområdet. Eftersom varje plunger-nummer representerar en förflyttning av 2 positioner på din kontrollknapp, istället för att använda inställningarna nummer 1-6 och 1-11 kommer du nu att använda inställningarna nummer 1-2 och 1-7 för dämpad och odämpad eld, respektive. Så vad är syftet med att göra detta? Att flytta justeringsområdet till lägre nummer gör att du har mer utrymme att öka gasen senare när temperaturerna sjunker utan att behöva vrida förbi Rotation Stop för att använda Rotation Range Two. Eftersom kalla vapen behöver mer tryck för att fungera och kall ammo producerar mindre tryck, är det viktigt att kunna öka gasflödet när temperaturerna sjunker. Att välja den specifika plunger som placerar dina föredragna inställningar i den nedre tredjedelen av justeringsområdet ger dig det största potentiella justeringsområdet. Det motsatta gäller om du har fastställt ditt vapens inställningar under kalla förhållanden. Du kanske vill välja en längre plunger för att säkerställa att du kan minska gasen när sommarvärmen anländer. Återigen, denna process är inte ett nödvändigt steg eftersom den plunger som medföljer din Gas Control har valts för allmänt bruk i de flesta konfigurationer, men möjligheten att enkelt finjustera systemet är en av många fördelar med den modulära designen av RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 kommer installerad i varje RIFLESPEED™ Gas Control. Detta är den allmänt användbara storleken som täcker ett brett spektrum av vapen. Plunger 937 mäter 0,937" lång och är lämplig för de flesta konfigurationer. Plunger 917 mäter 0,917" och ger mindre begränsning för konfigurationer där mer gas behövs för att säkerställa tillförlitlig funktion. Plunger 917 tillåter också användning av de lägre numrerade inställningarna på din Gas Control, vilket ger dig maximalt justeringsområde under kalla förhållanden där mer gas behövs. Plungers 917 och 937 ingår i detaljhandelsförpackningen med varje RIFLESPEED™ Gas Control. Dessa storlekar ger täckning av hela spektrumet av potentiella inställningar som behövs för nästan varje konfiguration vi har identifierat under utvecklingen av RIFLESPEED™ Gas Control och gör det möjligt för skytten att välja den bästa Plunger för ett specifikt vapen. Ytterligare storlekar finns tillgängliga för dem som väljer att noggrant justera sina Gas Control-inställningar. Håll din RIFLESPEED™ Gas Control fungerande som ny med äkta RIFLESPEED™ reservdelar. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: RIFLESPEED PLUNGER 927
- Tillverkare: RIFLESPEED
- Produktnr: 100050267
- Tillv.nr.: US0110
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927

Introduktion

Tack för att du har valt RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att möjliggöra enkel justering av gasflödet. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller skador omedelbart till tillverkaren.
- Var medveten om de potentiella riskerna med att hantera och använda vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RIFLESPEED™plungers som är avsedda för ditt specifika vapen.
- Kontrollera att plungerens längd och typ är korrekt installerade för att undvika mekaniska problem.
- Undvik att använda plunger i extrema temperaturer utan att ha gjort nödvändiga justeringar.
- Se till att gasflödet är korrekt justerat innan du avfyrar ditt vapen.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera plunger:

- Ta bort den befintliga plunger enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj den lämpliga RIFLESPEED™plunger baserat på dina behov och installationens krav.
- Installera den nya plungern genom att följa installationsinstruktionerna noggrant.
- Kontrollera att plunger sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Justera gasflödet:

- Använd kontrollknappen för att justera gasflödet enligt dina inställningar.
- Testa inställningarna på en säker plats, som en skjutbana, för att säkerställa korrekt funktion.
- Gör nödvändiga justeringar baserat på temperatur och ammunitionstyp.

3. Underhåll:

- Inspektera plunger regelbundet för slitage och skador.
- Byt ut plunger när den visar tecken på slitage, såsom minskad prestanda eller skador.
- Rengör plunger och dess omgivning för att säkerställa långvarig funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna plunger på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger vapenrelaterade produkter.
- Återvinn material när det är möjligt enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se