

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 957

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Om du gillar att ha reservdelar tillgängliga för underhåll eller byte, lägg till den lämpliga storleken på Plunger i din kit. Plungerens livslängd varierar från 10 000 till 25 000 skott, beroende på din skjutplan. När du byter ut ett slitet lopp eller en slutstycke eller när den arbetande änden av din Plunger har slitits bort med hälften, då är det dags för en ny plunger. Du kan också välja kortare eller längre plungers för att finjustera justeringsområdet som används för ditt specifika vapen. Detta ger en enorm flexibilitet tack vare den modulära designen av RIFLESPEED™-linjen av Gas Controls. Till exempel; du har slutfört installationsinstruktionerna som finns på riflespeed.com och fastställt att med Plunger 937 installerad använder din karbin inställning nummer 1-6 för dämpad eld med milspec-ammo och inställning nummer 1-11 för odämpad eld med kommersiell 223-ammo. Du fastställde dessa inställningar på din lokala skjutbana under tidig sommar när temperaturerna låg i mitten av 80-talet. Eftersom mer gas kommer att behövas under extremt kalla vintertemperaturer kan du välja en kortare plunger som Plunger 917 för att flytta positionen för dina ideala inställningar till den lägre delen av justeringsområdet. Eftersom varje plunger-nummer representerar en förflyttning av 2 positioner på din kontrollknapp, istället för att använda inställningarna nummer 1-6 och 1-11 kommer du nu att använda inställningarna nummer 1-2 och 1-7 för dämpad och odämpad eld, respektive. Så vad är syftet med att göra detta? Att flytta justeringsområdet till lägre nummer gör att du har mer utrymme att öka gasen senare när temperaturerna sjunker utan att behöva vrida förbi Rotation Stop för att använda Rotation Range Two. Eftersom kalla vapen behöver mer tryck för att fungera och kall ammo producerar mindre tryck, är det viktigt att kunna öka gasflödet när temperaturerna sjunker. Att välja den specifika plunger som placerar dina föredragna inställningar i den nedre tredjedelen av justeringsområdet ger dig det största potentiella justeringsområdet. Det motsatta gäller om du har fastställt ditt vapens inställningar under kalla förhållanden. Du kanske vill välja en längre plunger för att säkerställa att du kan minska gasen när sommarvärmen anländer. Återigen, denna process är inte ett nödvändigt steg eftersom den plunger som medföljer din Gas Control har valts för allmänt bruk i de flesta konfigurationer, men möjligheten att enkelt finjustera systemet är en av många fördelar med den modulära designen av RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 kommer installerad i varje RIFLESPEED™ Gas Control. Detta är den allmänt användbara storleken som täcker ett brett spektrum av vapen. Plunger 937 mäter 0,937" lång och är lämplig för de flesta konfigurationer. Plunger 917 mäter 0,917" och ger mindre begränsning för konfigurationer där mer gas behövs för att säkerställa tillförlitlig funktion. Plunger 917 tillåter också användning av de lägre numrerade inställningarna på din Gas Control, vilket ger dig maximalt justeringsområde under kalla förhållanden där mer gas behövs. Plungers 917 och 937 ingår i detaljhandelsförpackningen med varje RIFLESPEED™ Gas Control. Dessa storlekar ger täckning av hela spektrumet av potentiella inställningar som behövs för nästan varje konfiguration vi har identifierat under utvecklingen av RIFLESPEED™ Gas Control och gör det möjligt för skytten att välja den bästa Plunger för ett specifikt vapen. Ytterligare storlekar finns tillgängliga för dem som väljer att noggrant justera sina Gas Control-inställningar. Håll din RIFLESPEED™ Gas Control fungerande som ny med äkta RIFLESPEED™ reservdelar. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: RIFLESPEED PLUNGER 957
- Tillverkare: RIFLESPEED
- Produktnr: 100050270
- Tillv.nr.: US0113
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957

Introduktion

Tack för att du valt RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och flexibilitet för ditt vapen. För att säkerställa säker användning och optimal funktion, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och enligt specifikationerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller byter ut plungern.
- Byt ut plungern om den har slitits bort med hälften eller om du observerar andra tecken på slitage.
- Justera inställningarna på Gas Control noggrant beroende på temperaturförhållanden.
- Undvik att vrida förbi Rotation Stop för att undvika skador på systemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt plungerstorlek för ditt vapen.
- Rengör området där du ska installera plungern.

2. Installation

- Följ installationsinstruktionerna på riflespeed.com.
- Se till att plungerens position är korrekt för din specifika inställning.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning

- Justera inställningarna på Gas Control enligt dina behov och omgivningstemperatur.
- Använd de rekommenderade inställningarna för dämpad och odämpad eld baserat på din plunger.

Avfallshantering

- Kassera alla trasiga eller slitna delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för information.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Dessa säkerhetsanvisningar är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957. Följ alltid dessa riktlinjer för att minimera risker och maximera produktens livslängd. Tack för att du väljer RIFLESPEED™!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se