

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 967

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Om du gillar att ha reservdelar tillgängliga för underhåll eller byte, lägg till den lämpliga storleken på Plunger i din kit. Plungerens livslängd varierar från 10 000 till 25 000 skott, beroende på din skjutplan. När du byter ut ett slitet lopp eller en slutstycke eller när den arbetande änden av din Plunger har slitits bort med hälften, då är det dags för en ny plunger. Du kan också välja kortare eller längre plungers för att finjustera justeringsområdet som används för ditt specifika vapen. Detta ger en enorm flexibilitet tack vare den modulära designen av RIFLESPEED™-linjen av Gas Controls. Till exempel; du har slutfört installationsinstruktionerna som finns på riflespeed.com och fastställt att med Plunger 937 installerad använder din karbin inställning nummer 1-6 för dämpad eld med milspec-ammo och inställning nummer 1-11 för odämpad eld med kommersiell 223-ammo. Du fastställde dessa inställningar på din lokala skjutbana under tidig sommar när temperaturerna låg i mitten av 80-talet. Eftersom mer gas kommer att behövas under extremt kalla vintertemperaturer kan du välja en kortare plunger som Plunger 917 för att flytta positionen för dina ideala inställningar till den lägre delen av justeringsområdet. Eftersom varje plunger-nummer representerar en förflyttning av 2 positioner på din kontrollknapp, istället för att använda inställningarna nummer 1-6 och 1-11 kommer du nu att använda inställningarna nummer 1-2 och 1-7 för dämpad och odämpad eld, respektive. Så vad är syftet med att göra detta? Att flytta justeringsområdet till lägre nummer gör att du har mer utrymme att öka gasen senare när temperaturerna sjunker utan att behöva vrida förbi Rotation Stop för att använda Rotation Range Two. Eftersom kalla vapen behöver mer tryck för att fungera och kall ammo producerar mindre tryck, är det viktigt att kunna öka gasflödet när temperaturerna sjunker. Att välja den specifika plunger som placerar dina föredragna inställningar i den nedre tredjedelen av justeringsområdet ger dig det största potentiella justeringsområdet. Det motsatta gäller om du har fastställt ditt vapens inställningar under kalla förhållanden. Du kanske vill välja en längre plunger för att säkerställa att du kan minska gasen när sommarvärmen anländer. Återigen, denna process är inte ett nödvändigt steg eftersom den plunger som medföljer din Gas Control har valts för allmänt bruk i de flesta konfigurationer, men möjligheten att enkelt finjustera systemet är en av många fördelar med den modulära designen av RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 kommer installerad i varje RIFLESPEED™ Gas Control. Detta är den allmänt användbara storleken som täcker ett brett spektrum av vapen. Plunger 937 mäter 0,937" lång och är lämplig för de flesta konfigurationer. Plunger 917 mäter 0,917" och ger mindre begränsning för konfigurationer där mer gas behövs för att säkerställa tillförlitlig funktion. Plunger 917 tillåter också användning av de lägre numrerade inställningarna på din Gas Control, vilket ger dig maximalt justeringsområde under kalla förhållanden där mer gas behövs. Plungers 917 och 937 ingår i detaljhandelsförpackningen med varje RIFLESPEED™ Gas Control. Dessa storlekar ger täckning av hela spektrumet av potentiella inställningar som behövs för nästan varje konfiguration vi har identifierat under utvecklingen av RIFLESPEED™ Gas Control och gör det möjligt för skytten att välja den bästa Plunger för ett specifikt vapen. Ytterligare storlekar finns tillgängliga för dem som väljer att noggrant justera sina Gas Control-inställningar. Håll din RIFLESPEED™ Gas Control fungerande som ny med äkta RIFLESPEED™ reservdelar. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: RIFLESPEED PLUNGER 967
- Tillverkare: RIFLESPEED
- Produktnr: 100050271
- Tillv.nr.: US0114
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967

Introduktion

Tack för att du har valt RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt storlek på plunger för ditt specifika vapen.
- Byt ut plunger när den är sliten eller har använts i mer än 10 000 till 25 000 skott, beroende på användningsplanen.
- Vid installation av plunger, följ installationsinstruktionerna noggrant.
- Justera inställningarna på din Gas Control i enlighet med de specifika krav som gäller för ditt vapen och ammunitionstyp.
- Var medveten om att kalla temperaturer kan påverka gasflödet och justera inställningarna därefter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Plunger:

- Se till att din RIFLESPEED™ Gas Control är avstängd innan installation av plunger.
- Ta bort den gamla plunger genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya plunger genom att placera den på rätt plats och säkerställa att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är skadade eller saknas innan du återmonterar.

2. Användning av Plunger:

- Använd inställning 16 för dämpad eld med milspecammo och 111 för odämpad eld med kommersiell 223ammo.
- Om du byter till en kortare plunger, justera inställningarna till 12 och 17 för dämpad och odämpad eld, respektive.
- Öka gasflödet vid kalla temperaturer genom att justera inställningarna på din Gas Control.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller trasiga plungers på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta plunger i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RS Replacement Plungers RIFLESPEED Plunger 967. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se