

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917"

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Återställ din Riflespeed Gas Control med detta OEM Återställningskit. Inkluderar Plunger i ditt val av storlekar (se nedan), 17-7 rostfritt stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws. Återställning rekommenderas vid byte av pipor eller mellan 10 000 och 25 000 skott, beroende på ditt skjutschema. Storlekarna baseras på den Plunger-storlek som ingår i varje kit. Mät den plunger som ska bytas ut eller hänvisa till diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar på sidan för Tekniska Dokument som länkas nedan för att bestämma rätt storlek för din applikation.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917"](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050274
- Tillv.nr.: US0133
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED

Introduktion

Tack för att du valt GAS CONTROL REBUILD KIT från RIFLESPEED. Detta kit är utformat för att återställa din Riflespeed Gas Control och säkerställa optimal prestanda. För att garantera säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar och installerar kitet.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att alla delar i kitet är kompletta och felfria innan installation.
- Följ instruktionerna noggrant för att undvika skador på produkten eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du påbörjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla plunger från din Riflespeed Gas Control.
- Mät den plunger som ska bytas ut för att säkerställa rätt storlek.
- Installera den nya plunger enligt storleksdiagrammet för vanliga konfigurationer.
- Montera den 177 rostfria stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och de två Set Screws enligt instruktionerna.

3. Testa:

- Kontrollera att allt är korrekt installerat.
- Testa produkten för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla delar och förpackningar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt GAS CONTROL REBUILD KIT från RIFLESPEED. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se