

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #3 0.947"

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Återställ din Riflespeed Gas Control med detta OEM Återställningskit. Inkluderar Plunger i ditt val av storlekar (se nedan), 17-7 rostfritt stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws. Återställning rekommenderas vid byte av pipor eller mellan 10 000 och 25 000 skott, beroende på ditt skjutschema. Storlekarna baseras på den Plunger-storlek som ingår i varje kit. Mät den plunger som ska bytas ut eller hänvisa till diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar på sidan för Tekniska Dokument som länkas nedan för att bestämma rätt storlek för din applikation.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #3 0.947"](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050277
- Tillv.nr.: US0136
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED

Introduktion

Tack för att du valt GAS CONTROL REBUILD KIT #3 från RIFLESPEED. Detta kit är utformat för att återställa din Riflespeed Gas Control och säkerställa optimal prestanda. Läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att alla delar är intakta och i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av kitets delar.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av eventuella skadliga ångor.
- Se till att gasregleringssystemet är avstängt innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Följ rekommendationerna för återställning vid byte av pipor eller efter skottantalet mellan 10 000 och 25 000.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation

- Ta bort den gamla plunger som ska bytas ut.
- Mät den gamla plunger för att säkerställa att du väljer rätt storlek från kitet.
- Installera den nya plunger i gasregleringssystemet.
- Använd de medföljande set screws för att säkra plunger på plats.
- Installera gas tube roll pin och barrel cross pin enligt anvisningarna.

3. Testa systemet

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade.
- Slå på gasregleringssystemet och testa för att säkerställa att det fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella oanvända delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för att få snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se