

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #4 0.957"

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Återställ din Riflespeed Gas Control med detta OEM Återställningskit. Inkluderar Plunger i ditt val av storlekar (se nedan), 17-7 rostfritt stål Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och två Set Screws. Återställning rekommenderas vid byte av pipor eller mellan 10 000 och 25 000 skott, beroende på ditt skjutschema. Storlekarna baseras på den Plunger-storlek som ingår i varje kit. Mät den plunger som ska bytas ut eller hänvisa till diagrammet för Vanliga Konfigurationer och Inställningar på sidan för Tekniska Dokument som länkas nedan för att bestämma rätt storlek för din applikation.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #4 0.957"](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050278
- Tillv.nr.: US0137
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROL REBUILD KITS RIFLESPEED

Introduktion

Tack för att du valt GAS CONTROL REBUILD KIT #4 0.957" från RIFLESPEED. Detta kit är utformat för att återställa din Riflespeed Gas Control och säkerställa optimal prestanda. För att garantera säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla komponenter är intakta och i gott skick innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av eventuella skadliga ångor.
- Undvik direkt kontakt med gaser och vätskor som kan läcka från produkten.
- Mät noggrant den plunger som ska bytas ut för att säkerställa korrekt storlek.
- Följ rekommendationerna för återställning baserat på ditt skjutschema.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant.

2. Installation

- Ta bort den gamla plunger från din Riflespeed Gas Control.
- Mät den gamla plunger noggrant för att bestämma rätt storlek.
- Välj rätt plunger från kitet baserat på din mätning.
- Installera den nya plunger i gasregleringssystemet.
- Montera tillbaka alla andra komponenter inklusive Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin och Set Screws.

3. Testa

- Efter installation, testa produkten för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Kontrollera att det inte finns några läckor eller andra problem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du slänger gamla delar.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av GAS CONTROL REBUILD KIT #4 0.957" från RIFLESPEED.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se