

BREECH LOCK LOCK-RING ELIMINATOR - LEE PRECISION LEE LOCK-RING ELIMINATOR

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Lee Breech Lock Snabbbyte Bushing med integrerad låskrage erbjuder oöverträffad precision och bekvämlighet vid justering av dies. Delad klämma låser dies på plats. Inkluderar 7/64" insexnyckel. Eliminatorn övergår nu till hårdanodiserad svart aluminium. Detta ger dig ett bättre grepp när du tar bort den från din breech lock-utrustade press och en ökad känsla av säkerhet som innebär att dina diejusteringar inte kommer att ändras när du tar bort ett paket med 2 Lock-Ring Eliminator bushings.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE LOCK-RING ELIMINATOR](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100053050
- Tillv.nr.: 90063
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 116mm
- UPC: 734307900632

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR från Lee Precision. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att säker användning av BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR följs genom att följa alla angivna instruktioner.
- Kontrollera regelbundet om det finns produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du justerar eller använder BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan installation och användning.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller sliten. Inspektera den regelbundet för tecken på slitage.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar låskragen för att förhindra skador på produkten eller personskador.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din breech lockutrustade press är avstängd och urkopplad innan installation.
- Använd den medföljande 7/64" insexnyckeln för att lossa den delade klämman på BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Sätt in däck i bushingen och se till att den är korrekt justerad.
- Dra åt den delade klämman ordentligt för att låsa däck i position. Överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera justeringen och se till att däck är ordentligt säkrat.

2. Användning

- När du justerar däck, se till att breech lockpressen är avstängd och urkopplad.
- Lossa den delade klämman med insexnyckeln för att göra justeringar.
- Efter justeringar, dra åt den delade klämman ordentligt för att låsa däck på plats.
- Kontrollera alltid däckinställningarna innan du påbörjar några omladdningsuppgifter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten som vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsanläggningar i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se