

APS STRIP LOADER - RCBS APS STRIP LOADER

[Handladdning](#) > [Tändhattsverktyg](#) > [Tändhattsisättare](#)

APS Primer Strip Loader är perfekt för dem som redan har ett lager av tändhatter i konventionell förpackning, eftersom den gör det möjligt för omladdare att snabbt fylla tomma tändhattsstrips. Den är enkel att använda och snabbare än att ladda en tändhattsrör. Varje tryck på handtaget sätter säkert i 25 tändhatter i en APS strip för användning med RCBS APS Priming System.



Produktinformation

- Namn: [RCBS APS STRIP LOADER](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 100060156
- Tillv.nr.: 88505
- Leveransvikt: 0.794kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 145mm
- Leveranslängd: 244mm
- UPC: 076683885050

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för APS Primer Strip Loader](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för APS Primer Strip Loader

Introduktion

Tack för att du har valt APS Primer Strip Loader från RCBS. Denna produkt är designad för att underlätta omladdning av ammunition genom att snabbt fylla tomma tändhattsstrips. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella defekter eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med tändhattar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Undvik att använda produkten i områden med hög luftfuktighet eller där det finns risk för elektriska stötar.
- Ladda endast en tändhattsstrip i taget för att undvika oavsiktlig överbelastning.
- Kontrollera att handtaget är korrekt installerat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en tom APS tändhattsstrip och ett lager av tändhattar i konventionell förpackning.
- Placera APS Primer Strip Loader på en stabil och jämn yta.

2. Fyllning av tändhattsstrip:

- Öppna handtaget på APS Primer Strip Loader.
- Placera tändhattarna i den angivna sektionen av laddaren.
- Stäng handtaget försiktigt för att säkerställa att tändhattarna sätts på plats.

3. Användning:

- Tryck ner handtaget för att sätta i 25 tändhattar i en APS strip.
- Kontrollera att alla tändhattar är korrekt installerade innan du använder dem med RCBS APS Priming System.

4. Avslutning:

- När du är klar, rengör arbetsområdet och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera oanvända eller skadade tändhattar enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningar och material i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se