

REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Vapenmonterade Ficklampor](#)

Högpresterande ersättningsljushuvuden

ERSÄTTNINGSS LJUSHUSET Det OKW ljushuvudet är en direkt ersättning för Surefire M600DF huvudet. Det kan användas med Modlite 18650-kroppen eller den mindre Modlite 18350-kroppen. Medan lumenutgången endast är 680 lumen är kastet cirka 400% större än M600DF. Detta ljushuvud är bäst lämpat för situationer där extrem kastning behövs. Handmonterad och testad i USA. Livstidsgaranti. Ungefär 680 ut genom fronten lumen och candela är cirka 69 000. Detta ljus är ett utmärkt val för alla som behöver maximal kastning. 6061-serie aluminiumbeläggning med Mil-Spec hårdanodisering. Ultra klar BOROFloat® lins möjliggör 98-99% ljusgenomsläpplighet. IR-850 ljushuvudet kan användas med vår 18650-kropp, vår mindre 18350-kropp eller Surefire® M600DF Dual Fuel-kroppen. Detta är ett dedikerat IR-belysningshuvud som är utformat för att avge IR-ljus i 850nm IR-spektrumet. Reflektorn är utformad för att leverera en bra mängd spill och en väl definierad het punkt på avstånd upp till 300 yards beroende på atmosfäriska förhållanden. Handmonterad och testad i USA. Livstidsgaranti. Ungefär 1100mW IR-utgång. (för jämförelse är SF 952v 160mW) 6061-serie aluminiumbeläggning med Mil-Spec hårdanodisering. Ultra klar BOROFloat® lins möjliggör 98-99% ljusgenomsläpplighet. OBS: Litium CR123-celler stöds inte och om de används kan cellerna överhettas och eventuellt explodera eller börja brinna. Vi rekommenderar KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller som kan hittas här. Driftstiden är cirka 120 minuter med 18650 och cirka 50 minuter med de mindre 18350-cellerna. Stapla inte 18350-celler i en 18650-kropp, detta kan orsaka att ljuset fungerar fel. Använd endast 18650-celler i 18650-kroppar och 18350-celler i 18350-kroppar.



Produktinformation

- Namn: [MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE](#)
- Tillverkare: [MODLITE SYSTEMS](#)
- Produktnr: 100061534
- Tillv.nr.: OKWHEADFDE
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Leveransvikt: 0.073kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 57mm
- UPC: 850008965191

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE. Denna produkt är utformad för att ge högkvalitativ belysning och är kompatibel med Modlite 18650 och 18350kroppar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade batterier (KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller).
- Använd inte litium CR123celler, eftersom de kan överhettas och orsaka brand eller explosion.
- Stapla inte 18350celler i en 18650kropp; detta kan leda till felaktig funktion.
- Använd endast 18650celler i 18650kroppar och 18350celler i 18350kroppar.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ljushuvudet:

- Se till att ljushuvudet är avstängt innan installation.
- Skruva försiktigt fast ljushuvudet på Modlite 18650 eller 18350kroppen.
- Kontrollera att det sitter ordentligt och är säkert monterat.

2. Användning:

- Slå på ljuset genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera ljusets läge och intensitet enligt behov.
- Använd ljuset i enlighet med avsedd användning för att maximera prestanda och säkerhet.

3. Driftstider:

- Med 18650celler: cirka 80 minuter.
- Med 18350celler: cirka 35 minuter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Tillsammans med produkten, se till att alla komponenter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se