

REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Vapenmonterade Ficklampor](#)

Högpresterande ersättningsljushuvuden

ERSÄTTNINGSGENOMSLÄPPNING Det OKW ljushuvudet är en direkt ersättning för Surefire M600DF huvudet. Det kan användas med Modlite 18650-kroppen eller den mindre Modlite 18350-kroppen. Medan lumenutgången endast är 680 lumen är kastet cirka 400% större än M600DF. Detta ljushuvud är bäst lämpat för situationer där extrem kastning behövs. Handmonterad och testad i USA. Livstidsgaranti. Ungefär 680 ut genom fronten lumen och candela är cirka 69 000. Detta ljus är ett utmärkt val för alla som behöver maximal kastning. 6061-serie aluminiumbeläggning med Mil-Spec hårdanodisering. Ultra klar BOROFLOAT® lins möjliggör 98-99% ljusgenomsläpplighet. IR-850 ljushuvudet kan användas med vår 18650-kropp, vår mindre 18350-kropp eller Surefire® M600DF Dual Fuel-kroppen. Detta är ett dedikerat IR-belysningshuvud som är utformat för att avge IR-ljus i 850nm IR-spektrumet. Reflektorn är utformad för att leverera en bra mängd spill och en väl definierad het punkt på avstånd upp till 300 yards beroende på atmosfäriska förhållanden. Handmonterad och testad i USA. Livstidsgaranti. Ungefär 1100mW IR-utgång. (för jämförelse är SF 952v 160mW) 6061-serie aluminiumbeläggning med Mil-Spec hårdanodisering. Ultra klar BOROFLOAT® lins möjliggör 98-99% ljusgenomsläpplighet. OBS: Litium CR123-celler stöds inte och om de används kan cellerna överhettas och eventuellt explodera eller börja brinna. Vi rekommenderar KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller som kan hittas här. Drifttiden är cirka 120 minuter med 18650 och cirka 50 minuter med de mindre 18350-cellerna. Stapla inte 18350-celler i en 18650-kropp, detta kan orsaka att ljuset fungerar fel. Använd endast 18650-celler i 18650-kroppar och 18350-celler i 18350-kroppar.



Produktinformation

- Namn: [MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE](#)
- Tillverkare: [MODLITE SYSTEMS](#)
- Produktnr: 100061535
- Tillv.nr.: PLHV2HEADFDE
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Leveransvikt: 0.07kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 57mm
- UPC: 850008965192

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE. Denna produkt är designad för att ge högkvalitativ belysning och är avsedd för användning med Modlite 18650kroppen eller Modlite 18350kroppen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera att ljushuvudet är korrekt installerat innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd endast rekommenderade batterier (KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller).
- Undvik att använda litium CR123celler, eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand eller explosion.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till den angivna kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ljushuvudet är korrekt monterat på kroppen innan användning.
- Använd inte 18350celler i en 18650kropp, då detta kan orsaka felaktig funktion.
- Använd endast 18650celler i 18650kroppar och 18350celler i 18350kroppar.
- Undvik att använda produkten i extremt fuktiga eller dammiga miljöer.
- Använd skyddsglasögon vid användning av IRLjushuvudet för att skydda ögonen från IRstrålning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ljushuvudet:

- Skruva av det befintliga ljushuvudet från Modlitekroppen.
- Fäst det nya ljushuvudet genom att skruva det på plats tills det sitter ordentligt.
- Kontrollera att det är i rätt läge innan du använder produkten.

2. Användning av ljushuvudet:

- Slå på ljuset genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera ljusets riktning för att uppnå önskad belysning.
- Använd ljuset i enlighet med dess specifikationer (680 lumen för PLHV2 ljushuvudet och 1500 lumen för det allround ljushuvudet).

3. Batteribyte:

- Stäng av ljuset innan du byter batteri.
- Ta bort det gamla batteriet och sätt i ett nytt högdräneringsbatteri.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat innan du sätter på ljuset igen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess komponenter i hushållsavfallet.
- Lämna in använda batterier och ljuskomponenter på en godkänd återvinningsstation.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektriska produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se