

AR-15 EJECTION PORT COVER ROD - V SEVEN WEAPON SYSTEMS

AR-15 EJECTION PORT COVER ROD BLK

Hemsida

Konstruerad av 6061 aluminium med typ III hårdanodisering, korrosionsbeständig. Fjäder ingår. Stången väger ungefär 1/3 av vikten av en standard Mil-Spec-version. Livstidsgaranti. Tillverkad i Förenta Staterna. Väger 2,2 gram. Vänligen notera att den måste installeras före pipmuttern. Ingen retrofittdesign. Stången kräver ingen C-klämma, änden av stången är förstärkt.



Produktinformation

- Namn: V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 EJECTION PORT COVER ROD BLK
- Tillverkare: V SEVEN WEAPON SYSTEMS
- Produktnr: 100500023
- Tillv.nr.: PDR-1
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR15 EJECTION PORT COVER ROD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AR15 EJECTION PORT COVER ROD

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15 EJECTION PORT COVER ROD från V SEVEN WEAPON SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och prestandan hos din AR15rifle. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skjutvapen är oladdat innan du hanterar eller installerar EJECTION PORT COVER ROD.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet EJECTION PORT COVER ROD för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- EJECTION PORT COVER ROD är tillverkad av 6061 aluminium och är typ III hårdanodiserad för korrosionsbeständighet. Hantera med omsorg för att undvika repor eller bucklor.
- Se till att stången är korrekt installerad innan användning. Felaktig installation kan leda till funktionsstörningar.
- Försök inte att retrofitta denna produkt på skjutvapen som inte är kompatibla.
- Stången kräver ingen Cklämma för installation. Se till att änden av stången är korrekt placerad på sin avsedda plats.
- Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en nyckel och annan nödvändig utrustning.
- Se till att ditt skjutvapen är i en säker och stabil position.

2. Installation:

- Ta bort pipmuttern innan installation av EJECTION PORT COVER ROD.
- Sätt försiktigt in stången i det avsedda området av skjutvapnet.
- Se till att änden av stången är korrekt förstärkt och placerad för att förhindra rörelse.
- Återmontera pipmuttern och se till att den är åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- När den är installerad, kontrollera regelbundet EJECTION PORT COVER ROD för säker placering.
- Undvik överdriven kraft när du använder ejection port cover för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du ska kassera EJECTION PORT COVER ROD, följ lokala regler angående avfallshantering av aluminium och komponenter för skjutvapen.
- Överväg att återvinna produkten för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående AR15 EJECTION PORT COVER ROD, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att du har produktinformationen till hands för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din AR15 EJECTION PORT COVER ROD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se