

1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS - COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, OUTER

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Avancerat dubbelfjädersystem ger dig en mjukare rekyl och en mer pålitlig pistol. Dessa är ersättningsfjädrar för inre och yttre rekyl för Colt 1911-pistoler som är kamrade i 9mm Luger och använder det nya Colt Dual Spring Recoil System™ som ursprungligen utvecklades 2011 för USMC M45A1-pistolen. De inre och yttre fjädrarna arbetar tillsammans för att ge förbättrad tillförlitlighet och förlängd livslängd för rekylfjädrar upp till 15 000 skott. (Den standardintervallet för att byta standard 1911 rekylfjädrar är 5 000 skott.) Härdad fjäderstål Rätt fjädertryck för 45 ACP-ammo Används ENDAST i Colt 1911 Commander-modellpistoler eller kloner kamrade i 45 ACP Andra nödvändiga komponenter säljs separat (beskrivs nedan) Dessa inre och yttre rekylfjädrar måste användas tillsammans med de andra två delarna av Colt Dual Spring Recoil System™: en dedikerad guidepinne och rekylfjäderplugg.



Produktinformation

- Namn: [COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, OUTER](#)
- Tillverkare: [COLT](#)
- Produktnr: 160000459
- Tillv.nr.: 300472
- Modell: Commander
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 8mm
- Leveranslängd: 121mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. Denna produkt är designad för att förbättra rekylhantering och tillförlitlighet i din Colt 1911pistol. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS i Colt 1911 Commandermodeller eller kloner som är kamrade i 45 ACP.
- Kontrollera att de inre och yttre rekylfjädrarna är korrekt installerade innan användning.
- Använd en dedikerad guidepinne och rekylfjäderplugg som ingår i Colt Dual Spring Recoil System™.
- Byt ut rekylfjädrarna efter 15 000 skott för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för 45 ACP, eftersom detta kan påverka säkerheten och prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att pistolen är avstängd och tom innan installation.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera pistolen.
3. **Installation av fjädrar:**
 - Ta bort de gamla rekylfjädrarna.
 - Installera de nya inre och yttre rekylfjädrarna enligt anvisningarna.
 - Se till att fjädrarna är korrekt placerade och att inga delar är skadade.
4. **Montering:** Sätt ihop pistolen igen enligt tillverkarens instruktioner.
5. **Testning:** Utför en säkerhetskontroll och testskjutning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshantering

- Kassera gamla fjädrar och andra delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information och support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och köpdato till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se