

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

MS3® GEN2 ENKEL QD MULTI-MISSION ENA/TVA-PUNKTS RIFLE SLING uppfyller samma missionskrav som den standard MS3 Sling. MS3 Enkel QD kan snabbt växla mellan enpunkts- och tvåpunktskonfiguration. MS3 Enkel QD har samma materialkonstruktion och specifikationer som standard MS3, men har en kraftig tryckknapp QD Sling Swivel för enpunkts (bakre) vapenfäste istället för Magpul Paraclip™. Denna modifiering möjliggör kompatibilitet med QD slingkoppar som vanligtvis finns på nedre mottagare, mottagarens slutplattor och kolvar. MS3 Enkel QD GEN2 har en ny lågprofil snabbjusterare som minimerar bulk och möjliggör säker, men ändå enkel, slingjustering. Webbingens längd har också ökat för en bekväm passform med alla kroppstyper och rustningskonfigurationer. Tillverkad i USA och 100 % Berry

Amendment-kompatibel. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 FUNKTIONER MS1® SLIDER Snabbjusterbar för längd (kortare eller längre) med ny MS1 Slider Lågprofiljusterare för att lägga till eller ta bort slingtryck i tvåpunktsläge med en hand FLERA KONFIGURATIONER Designad för enkel och snabb omvandling mellan enpunkts- och tvåpunktsläge Kraftig tryckknapp Quick Disconnect sling swivel för enpunktsfäste Paraclip-kopplingen möjliggör snabb övergång mellan enpunkts- och tvåpunktskonfiguration Kryssbultslåset i Paraclip gör att användaren valfritt kan låsa sin spak stängd för extra säkerhet MAGPUL POLYMER OCH OBEGÅNLIG HÅRDVARA Lättvikts, kraftig förstärkt polymerhårdvara Stål Paraclip-spaken är härdad och avslutad med en QPQ-saltbad-nitreringsprocess för extremt motstånd mot slitage och korrosion SNAG-FRI, HÖG HÅLLBARHET WEBBING Anpassat 1,25 tum brett nylonwebbingmaterial är starkt och slitstarkt samtidigt som det förblir anti-chaff för användarkomfort Inga svansar, slingor eller andra potentiella fastnar-hazarder Färgad webbing har Near Infrared (NIR) behandling för att minska IR-signatur SPECIFIKATIONER Längd, Total Nominal: 48-60 tum ± 5 tum justering Slider Justeringsområde: 10 tum Bredd, Webbing: 1,25" SLING MONTERING BAKRE - Fungerar med Magpul ASAP® för optimal axelövergång i enpunktsläge samt med andra slutplattor, mottagare och kolvar som har en QD sling socket FRAM - Kompatibel med Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® och shotgun Forward Sling Mounts, samt många snap-hook stil sling loops* och standard eller QD sling swivels för användning i tvåpunktsläge * Snap-hook stil sling loops med en inre diameter på minst 3/8" krävs, men 9/16" och större ger full rörelsefrihet för Paraclip.



Produktinformation

- Namn: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY
- Tillverkare: MAGPUL
- Produktnr: 250004657
- Tillv.nr.: MAG515-GRY
- Bredd: -
- Färg: Grå
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 445mm
- UPC: 873750011042

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MS3® GEN2 ENKEL QD MULTIMISSION RIFLE SLING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MS3® GEN2 ENKEL QD MULTIMISSION RIFLE SLING

Introduktion

Tack för att du valt MS3® GEN2 ENKEL QD MULTIMISSION RIFLE SLING. Denna produkt är designad för att ge högsta säkerhet och funktionalitet under användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera slingan regelbundet för slitage, skador eller defekter.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slingan är korrekt fäst vid både vapnet och bäraren innan användning.
- Undvik att använda slingan i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid slingan med en QD sling socket som är kompatibel med MS3 Enkel QD.
- Vid användning i tvåpunktsläge, se till att justera längden på slingan för att passa din kroppstyp och utrustning.
- Undvik att placera slingan i områden där den kan fastna eller orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst den bakre delen av slingan till en QD sling socket på ditt vapen.
- Fäst den främre delen av slingan till en QD sling socket på din utrustning eller kolv.

2. Justering av längd:

- Använd den nya MS1 Slider för att justera längden på slingan.
- För att förkorta eller förlänga slingan, dra i justeraren tills önskad längd uppnås.

3. Användning i enpunktsläge:

- Tryck på den kraftiga tryckknappen för att koppla bort slingan från det bakre fästet.
- Anslut slingan till det främre fästet för att använda den i enpunktsläge.

4. Användning i tvåpunktsläge:

- Se till att slingan är korrekt fäst vid både det bakre och främre fästet.
- Justera längden på slingan för att säkerställa en bekväm och säker passform.

Avfallsanvisningar

- Produkten bör kasseras i enlighet med lokala avfallsregler och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till relevant information för att säkerställa korrekt användning och hantering av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se