

SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

DENNA MONTERING FUNGERAR INTE MED NÅGRA SIG OPTICS READY PISTOLER (P320 X-CARRY O.S.V.) Material: 7075 Aluminium Beläggning: Matt Svart Hårdbeläggning Total längd: 1.780" Total bredd: 1.1" Monteringshårdvara: (2) 6-32 Platta Huvudskruvar, (1) 6-32 X 3/16 Ställskruv Rödpunkt Kompatibilitet: Trijicon RMR, Holosun HS507C Denna monteringsplatta passar (inklusive men inte begränsat till): Sig #8 Sikte P220 P224 P225 P225-A1 P226 P227 P228 P229 P238 P239 P245 P320 P938 SP2022 M11-A1 MK25 Bersa Thunder UC Serien (9/40/45) Bersa Thunder HC Serien (9/40/45) FN 509 Denna monteringsplatta passar inte: Sig 1911:or Några Optics Ready Sigs dvs. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry o.s.v. P210 Target P365 (Dovetail-skärningen är för djup för att fungera med vår monteringsplatta) FN 509 Tactical Ta helt enkelt bort bakre siktet på din pistol och ersätt det med vår monteringsplatta för att montera din Trijicon RMR rödpunktssikte. Inga ändringar krävs. Du kan ta bort vår monteringsplatta och ersätta ditt bakre sikte när som helst. Monteringshårdvara ingår. Installationsinstruktioner Ta bort bakre siktet* Installera EGW Siktmontering i dovetail Dra åt ställskruven (om tillämpligt) Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontering (att placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktmonteringen gör det lättare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktssiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs 2 Platta Huvudskruvar - Medföljande för Trijicon RMR De skruvar som ingår med denna monteringsplatta kräver en 5/64" insexnyckel för installation.



Produktinformation

- Namn: EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Tillverkare: EGW
- Produktnr: 296000577
- Tillv.nr.: 49518
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 509,P220,P224,P225,P226,P227,P228,P229,P238,P239,P245,P320,P938,SP2022
- Stil: Tactical
- Vapentyp: FN,Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.031kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 841370116553

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna monteringsplatta är designad för att ge en säker och stabil plattform för montering av Trijicon RMR rödpunktssikte på din pistol. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna monteringsplatta fungerar inte med några SIG Optics Ready pistoler, inklusive men inte begränsat till P320 XCARRY.
- Kontrollera att din pistol är avsedd för den specifika monteringsplattan innan installation.
- Ta bort det bakre siktet på din pistol innan installation av monteringsplattan.
- Använd alltid medföljande monteringshårdvara för att säkerställa korrekt installation.
- Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Siktmontering i dovetail.
3. Dra åt ställskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontering. För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktmonteringen.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder pistolen.

Avfallsanvisningar

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta återförsäljaren för råd om hur du ska avyttra den på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se