

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW:s Mosin Nagant-fäste gör att du kan ta bort bakre kornet och installera basen utan att behöva löda något. Det är en av de mest stabila baserna på marknaden och använder bakre siktsfästet så det krävs inga större modifieringar av ditt gevär, som med vissa andra märken. Installation: Ta bort bakre kornet från fästet. Behåll den ursprungliga pinnen eftersom du kommer att behöva denna för att installera basen. Sätt in den flikade sidan av vår stålbas i baksidan av det bakre kornet. Kontrollera passformen på framsidan av stålbasen. Hörnen och framsidan kan behöva slipas ner för att uppnå optimal passform. När basen sitter helt i bakfästet, sätt in den behållande pinnen från den ursprungliga siktet. Justera inställningsskruven för att ta upp eventuell spel i skenorna. Skruva den övre aluminiumfästet till stålbasen. Detta fäste kan sättas på i båda riktningarna. EGW rekommenderar att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet vid montering av siktet och andra tillbehör. Kanalen i mitten minskar den totala massan av fästet. Dessutom kommer det i många fall inte att hindra användning av fabriksmonterade järnsikten. EGW:s enstyckade siktfästen är det uppenbara valet för jägare och taktiska skyttar. EGW tillverkar dessa i sin verkstad med en av sina bearbetningsmaskiner. Efter bearbetning, tumlas fästena, sandblästras och anodiseras i typ III för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat).



Produktinformation

- Namn: [EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000743
- Tillv.nr.: 80244
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 93,91
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Mosin Nagant
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370114177

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW:s Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- *Använd endast med kompatibla Mosin Nagantmodeller (91 och 93).*
- *Kontrollera att basen är korrekt installerad innan du monterar sikten eller andra tillbehör.*
- *Undvik att använda produkten om du misstänker att den är skadad eller har brister.*
- *Var medveten om att installationen kan påverka vapenets ursprungliga funktioner och garantier.*

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort bakre kornet** från fästet. Spara den ursprungliga pinnen, eftersom den behövs för installationen.
2. **Sätt in den flikade sidan** av stålbasen i baksidan av det bakre kornet.
3. **Kontrollera passformen** på framsidan av stålbasen. Hörnen och framsidan kan behöva slipas ner för att uppnå optimal passform.
4. När basen sitter helt i bakfästet, **sätt in den behållande pinnen** från den ursprungliga siktet.
5. **Justera inställningsskruven** för att ta upp eventuell spel i skenorna.
6. **Skruva den övre aluminiumfästet** till stålbasen. Detta fäste kan sättas på i båda riktningarna.
7. EGW rekommenderar att **mäta avståndet mellan hålen** i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de dimensioner som publicerats.
8. Picatinnykorsspår löper hela längden av skenan, vilket ger flexibilitet vid montering av siktet och andra tillbehör.
9. Kontrollera att kanalen i mitten inte hindrar användning av fabriksmonterade järnsikten.
10. EGW rekommenderar **20 tum lbs av vridmoment** och en droppe blå Loctite (Loctite säljs separat).

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala bestämmelser.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning och avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se