

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW:s Mosin Nagant-fäste gör att du kan ta bort bakre kornet och installera basen utan att behöva löda något. Det är en av de mest stabila baserna på marknaden och använder bakre siktsfästet så det krävs inga större modifieringar av ditt gevär, som med vissa andra märken. Installation: Ta bort bakre kornet från fästet. Behåll den ursprungliga pinnen eftersom du kommer att behöva denna för att installera basen. Sätt in den flikade sidan av vår stålbas i baksidan av det bakre kornet. Kontrollera passformen på framsidan av stålbasen. Hörnen och framsidan kan behöva slipas ner för att uppnå optimal passform. När basen sitter helt i bakfästet, sätt in den behållande pinnen från den ursprungliga siktet. Justera inställningsskruven för att ta upp eventuell spel i skenorna. Skruva den övre aluminiumfästet till stålbasen. Detta fäste kan sättas på i båda riktningarna. EGW rekommenderar att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet vid montering av siktet och andra tillbehör. Kanalen i mitten minskar den totala massan av fästet. Dessutom kommer det i många fall inte att hindra användning av fabriksmonterade järnsikten. EGW:s enstyckade siktfästen är det uppenbara valet för jägare och taktiska skyttar. EGW tillverkar dessa i sin verkstad med en av sina bearbetningsmaskiner. Efter bearbetning, tumlas fästena, sandblästras och anodiseras i typ III för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat).



Produktinformation

- Namn: **EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA**
- Tillverkare: **EGW**
- Produktnr: 296000744
- Tillv.nr.: 80244-U
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 93,91
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Mosin Nagant
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370115747

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW:s Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid den rekommenderade mängden vridmoment (20 tum lbs) vid installation.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna förblir på plats.
- Var medveten om att installationen kan kräva justeringar för att passa ditt specifika gevär.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller om den inte passar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre kornet från fästet.
2. Behåll den ursprungliga pinnen för installation av basen.
3. Sätt in den flikade sidan av stålbasen i baksidan av det bakre kornet.
4. Kontrollera passformen på framsidan av stålbasen; hörnen och framsidan kan behöva slipas ner för optimal passform.
5. När basen sitter helt i bakfästet, sätt in den behållande pinnen från den ursprungliga siktet.
6. Justera inställningsskruven för att ta upp eventuell spel i skenorna.
7. Skruva den övre aluminiumfästet till stålbasen. Detta fäste kan sättas på i båda riktningarna.
8. Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar de publicerade dimensionerna.
9. Kontrollera att Picatinnykorsspåren löper hela längden av skenan för att säkerställa flexibilitet vid montering av siktet och andra tillbehör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt. Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du hanterar metall och plastkomponenter på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det finns också en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och säker upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se