

UNIVERSAL SIGHT MOUNTING FIXTURE & COMPONENTS - FORSTER PRODUCTS, INC. DRILL BUSHING #21

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Receiver Drilling Jigs](#)

Det exakta, professionella sättet att montera sikten & sikten

Foster Scope Mounting Jig uppfyller de exakta kraven från den mest krävande vapensmeden. Den klarar i princip alla bössor med lås, spänn- och pumpvapen! Du behöver bara förstöra en bra bössa med ett dåligt jobb så har du spenderat priset för jiggen. Vi har sålt ett stort antal av dessa till vapensmeder under de senaste åren. Den universella kommentaren när vi träffar köpare av scope jigger senare är "Jag vet inte hur jag någonsin gjorde affärer utan den. Skulle nästan hellre klara mig utan min högra arm än att förlora den nu!" Förster Universal Sight Mounting Fixture är designad för att uppfylla de exakta krav som uppstår vid borrar och gängning av hål för montering av sikten, mottagsikten, hagelbrukspärlor osv. Fixture klarar i princip alla bössor med lås, spänn- och pumpvapen, inklusive Savage 99, Remington 760 osv.; faktiskt, vilken enkel pipbössa som helst så länge pipan kan läggas i "V"-blocken på jiggen. Rörrörsvapen görs på samma sätt genom att först ta bort magasinröret. Fixture kommer att lokalisera hålen till en standard, förutbestämd avstånd inbyggd i överarmen, eller till vilket annat avstånd som helst genom att glida överarmen i vilken riktning som helst. "Run out" av borrar elimineras eftersom den leds genom en härdad och slipad borrarbussning. Gängning görs genom en annan bussning av korrekt gängstorlek, och eliminerar vinkling av gängan vilket är en stor orsak till gängbrott och slappa hål. Den glidande överarmen har tre hål med standardavstånd på .500" och .860" mellan centrum där de utbytbara borrar- och gängguiderna passar. Överarmen är nycklad och glider i en "T"-spår. Den är alltid i sann justering med den exakta mitten av pipan. Huvudkroppen på jiggen är gjuten aluminium. De två "V"-blocken är justerbara för höjd och tillverkade av härdat stål som är noggrant slipat på "V" såväl som axeln. Noggrannhet i varje detalj har varit den första övervägningen! Det är verkligen en precisionsanordning som kommer att spara sina kostnader om och om igen, samtidigt som den låter dig göra ett riktigt förstklassigt jobb på varje bössa som kommer in i din verkstad.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. DRILL BUSHING #21](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 319400921
- Tillv.nr.: UF1000030
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 757253006821

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Forster Universal Sight Mounting Fixture](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Forster Universal Sight Mounting Fixture

Introduktion

Tack för att du valt Forster Universal Sight Mounting Fixture. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder jiggen för att undvika potentiella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i bruksanvisningen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder jiggen.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Se till att jiggen är stabil och säkert placerad innan användning.
- Använd inte jiggen om den är skadad eller fungerar felaktigt. Inspektera den regelbundet för slitage.
- Håll jiggen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:** De primära farorna i samband med användning av denna jig inkluderar:
 - Skador från vassa verktyg eller borrar.
 - Risk för ögonskador från flygande skräp.
 - Klämrisk vid justering av jiggen.
- **Undvikande av faror:**
 - Se alltid till att borrhens bits är ordentligt fästa innan drift.
 - Placera inte händer eller fingrar nära rörliga delar medan jiggen används.
 - Använd de medföljande borrar och gängbussningarna för att säkerställa korrekt justering och minimera risken för brott.
 - Följ tillverkarens instruktioner för att justera höjden på "V"-blocken för att undvika instabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera jiggen på en stabil arbetsbänk.
- Se till att "V"blocken är justerade för att säkert rymma pipan på vapnet.
- Kontrollera att överarmen är korrekt inriktad med mitten av pipan.

2. Borrning:

- Välj den lämpliga borrhussningen för ditt projekt.
- Sätt in borrens bit i borrhussningen och säkra den.
- Rikta borren med det förutbestämda avståndet i överarmen.
- Börja borra med låg hastighet för att säkerställa noggrannhet och förhindra skador på arbetsstycket.

3. Gängning:

- Välj den korrekta gängbussningen beroende på storleken på gängen som används.
- Sätt in gängen i gängbussningen och säkra den.
- Följ samma justeringsprocess som vid borrning.
- Gänga långsamt och jämnt för att undvika att gängen går av.

4. Avslutning:

- Efter borrning och gängning, ta försiktigt bort vapnet från jiggen.
- Rengör jiggen och arbetsområdet för att ta bort skräp eller metallspån.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella slitna eller skadade delar av jiggen i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte jiggen i hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller hjälp angående säkerhetsfrågor eller produktförfrågningar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produkten.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får glädje av att använda Forster Universal Sight Mounting Fixture.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se