

ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO - FORWARD CONTROLS DESIGN ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Sikte tillbehör](#)

Sedan 2007 har jag ägt flera Aimpoint T1 och senare T2, och Forward Controls Design (FCD) är mycket förtjusta i dessa små, robusta och helt inneslutna punktsikten. Deras enda klagomål har alltid varit justeringsarrangemanget för höjd och vind. Om du har en T1/T2 delar du förmodligen deras frustration och har tappat en eller två lock genom åren. För att justera antingen höjd eller vind på en T1/T2 skruvar användaren av locket, vänder det 180 grader, parar de två prickarna/protrusionerna med de två indenteringarna på siktesjusteringen och roterar locket, vilket i sin tur roterar justeringsratten. Som oftast är justering inte gjort i ett enda steg. Användaren gör den uppskattade justeringen, skjuter för att verifiera nollpunkten och upprepar om det behövs. Locken är ganska korta och små, och går lätt förlorade. På grund av den lilla storleken på locken är det inte lätt att fästa dem med dummytråd. I vilket fall som helst är själva siktet litet och saknar mycket användbart utrymme för att fästa en tråd. ATA (Adjustable Turret cap, Aimpoint Micro) är en enkel och robust lösning. ATA ger användaren möjlighet att göra justeringar av antingen vind eller höjd utan att ta bort locken. ATA består av ett par 17-4 SS billetbearbetade lock med intern O-ring och en 17-4 SS roterande skiva med en externt tillgänglig toppslits. Skivan har två prickar/protrusioner som passar perfekt med de två indenteringarna på justeringsratten på siktet. För att göra justeringar av antingen vind eller höjd använder användaren kanten på en patron (.223, .308, .45 ACP och 9mm har testats) eller en mynt för att rotera den externt tillgängliga skivan på ATA. ATA:s lock är sågtandade för att underlätta installationen. Det finns totalt 12 sågtandningar, som matchar tickmärkena på insidan av det fabriksmonterade T1-locket. Den interna O-ringen förhindrar att fukt tränger in i ATA. Vid vattentestning är ATA:s förmåga att hålla ute vatten i nivå med det enskilda fabrikslocket, ner till ett djup av 77 fot. T1 och T2:s justeringar för vind och höjd är vattentåliga även utan locken, men de kan inte tas ner till Aimpoint angivna djup utan locken på, Aimpoint garanterar endast sikten till de annonserade djupen med locken installerade. När du installerar ATA, vänligen ta inte bort O-ringarna som redan finns på siktet. ATA är billetbearbetat i 17-4 rostfritt stål och QPQ-behandlat. ATA skickas delvis monterat (O-ringen är installerad inuti locket, skivan är inte installerad inuti locket). Det är mycket snabbare och enklare att installera ATA på siktet med locket och skivan separerade (instruktioner finns på baksidan av kortet). Istället för fabriksmarkeringen UP/R med en moturs pil, har ATA:s skivor moturs pil, men individuella lock för UP och R. Så mycket som det kan verka som sunt förnuft att justeringen för höjd alltid är på toppen, och justeringen för vind alltid är på sidan, kan markeringen UP/R vara förvirrande för nya skyttar. För att vara redundant, installeras ATA-skivan med UP-gravyr på toppen (för höjd), skivan med R-gravyr installeras på höger sida (för vind). ATA skickas som ett par lock och skivor (ett med UP och en moturs pekande pil graverad, och ett annat med R och en moturs pekande pil graverad). ATA-lock skickas med smorda O-ringar installerade. ATA är stolt tillverkad i USA. U.S. Patent No. 11,054,218 OBS: Justeringslocken på T1/T2 är INTE utbytbara med de på M5. ATA skickas med den interna O-ringen redan installerad. Det är en bra idé att hålla O-ringarna (både O-ringarna på basen av justeringarna och ATA:s interna O-ringar) smorda med silikonbaserat smörjmedel. I en nödsituation kan petroleumgel användas som ersättning, men FCD rekommenderar att använda rätt smörjmedel (silikonbaserat O-ring smörjmedel) för ATA. ATA-locken bör förbli stillastående när skivorna roteras, även om det är acceptabelt för ATA-locken att rotera 90 grader i vilken riktning som helst så länge locken fortfarande applicerar tryck på O-ringen på basen av justeringen. När det finns överdriven rörelse av locket (dvs. locken rör sig lätt i enhet med skivan medan justering görs), bör silikonbaserat O-ring smörjmedel appliceras på ATA:s interna O-ring. ATA-skivornas gravyrer är små, eftersom skivorna är små. För bättre synlighet kan vit krita eller Laquer-stik (på Amazon) användas för att fylla i graveringen. ATA består av 2 lock och 2 skivor.



Produktinformation

- Namn: FORWARD CONTROLS DESIGN ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO
- Tillverkare: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Produktnr: 430103549
- Tillv.nr.: ATA
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.322kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 680665827183

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A504.g

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Justerbart Turret Lock för Aimpoint Micro](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Justerbart Turret Lock för Aimpoint Micro

Introduktion

Tack för att du valt det Justerbara Turret Locket för Aimpoint Micro från Forward Controls Design. Detta tillbehör är utformat för att förbättra din upplevelse med Aimpoint T1 och T2 sikten genom att erbjuda en enklare och mer robust justeringslösning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Aimpoint T1 och T2 sikten.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produktens skick och funktion för att säkerställa säker användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Oringar är korrekt installerade och smorda innan användning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, utan korrekt skydd.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid justeringar, se till att hålla locket stilla för att undvika oavsiktliga justeringar.
- Använd endast godkända verktyg (som en patron eller mynt) för att göra justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ATA:

- Ta bort det befintliga locket från sikten.
- Installera ATALocket genom att följa dessa steg:
 - Se till att Oringen är korrekt installerad i locket.
 - Sätt på ATALocket på sikten.
 - Roter skivan med UPgravyr på toppen för höjdjustering.
 - Roter skivan med Rgravyr på höger sida för vindjustering.
- Se till att locket sitter ordentligt på plats.

2. Justering av höjd och vind:

- Använd kanten på en patron (.223, .308, .45 ACP och 9mm har testats) eller ett mynt för att göra justeringar.
- Roter den externt tillgängliga skivan för att justera höjd eller vind.
- Kontrollera siktesinställningen efter varje justering för att säkerställa korrekt nollpunkt.

3. Underhåll:

- Håll Oringarna smorda med silikonbaserat smörjmedel för att förhindra fuktinträngning.
- Kontrollera regelbundet att skivorna och locken är fria från skräp och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att säkerställa en säker och effektiv användning av det Justerbara Turret Locket för Aimpoint Micro. Följ dessa riktlinjer noggrant för att maximera din säkerhet och produktens prestanda. Tack för att du valde Forward Controls Design.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se