

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästanordning](#)

Den patenterade Arisaka Low Aimpoint Micro Mount är designad för Aimpoint Micro T1 och T2 optik, och fungerar även med andra röda punkter som använder samma fotavtryck, inklusive Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, och Holosun HS503/515/530. Den 0.9" optiska mittlinjen matchar med Arisaka Low Magnifier Mounts och är idealisk för användning på skjutvapen som IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, och AK plattformar. Observera: Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än de vanliga Aimpoint Micro rödpunktsiktena, vilket måste beaktas i den slutliga höjden på optiken och kommer att förhindra att de linjerar med Arisaka Low Magnifier Mounts. Vikt (inklusive skruvar): 1.6 oz Optisk mittlinje: 0.9" med Aimpoint Micro T1/T2 Varje fäste är CNC-bearbetat från 6061-T651 och 7075-T651 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hård beläggning svart anodiserad. Anodiseringsfärger kan variera något från del till del och batch till batch, vilket är helt normalt. Inkluderar alla nödvändiga skruvar och verktyg för att fästa optiken på fästet.

Rekommenderade vridmomentvärden: Picatinny-klämma - 50 tum lbs (5.7 Nm)
Optik till fäste - 11.9 tum lbs (1.35 Nm) Ytterligare monteringsdetaljer: Aimpoint Micro monteringsgränssnittet har tre horisontella ytor och två vinklade ytor. Optiken ska endast kontakta fästet på de vinklade ytorna, vilket låser den på plats och förhindrar att optiken ändrar noll under rekyl eller hård hantering. Det är helt normalt att se en liten lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet. Utrustning: En 10-32x1.25" torx socket cap skruv, fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 430104521
- Tillv.nr.: OM-MICRO-17-BK
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Färg: Svart
- Höjd: 1.7"
- Vikt: 0.1 lbs
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 601557940193

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och stabil plattform för din optik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra att optiken lossnar under användning.
- Var medveten om att Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än standard Aimpoint Micro red dot sights, vilket kan påverka den slutliga höjden och siktejusteringen.
- Använd endast de rekommenderade vridmomentvärdena för installation:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Undvik att justera eller ta bort optiken under skott, då detta kan påverka nollställningen.
- Använd produkten endast i avsedda applikationer och på kompatibla vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar och verktyg är tillgängliga:
 - En 1032x1.25" torx socket cap skruv
 - Fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar

2. Installation:

- Fäst monteringsfästet på den valda Picatinnyskenan.
- Använd en momentnyckel för att åtdra Picatinnyklämman till 50 tum lbs (5.7 Nm).
- Montera optiken på fästet och se till att den endast kontaktar de vinklade ytorna för att säkerställa korrekt låsning.
- Använd en momentnyckel för att åtdra optikens skruvar till 11.9 tum lbs (1.35 Nm).

3. Användning:

- Kontrollera sikteinställningarna innan skjutning.
- Var medveten om att en liten lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet är normalt.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material vid avfallshantering.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektronik och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se