

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104530
- Mfr. No.: OOM-P14
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939876

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zielfernrohren und optischen Vorrichtungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide es, das Gewehr in einer Weise zu halten, die die Sicherheit gefährden könnte, während du das OffsetRotpunktvisier verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Optikplatten, um die optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Optik sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um die Sichtqualität zu erhalten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Basis, Optikplatten, Schrauben und Werkzeuge.
- Überprüfe die Kompatibilität der Optikplatte mit deinem Zielfernrohr.

2. Installation der Basis

- Montiere die Basis an der oberen PicatinnySchiene deines AR15Gewehrs.
- Ziehe die Schrauben mit dem mitgelieferten Torx Plus BitTreiber fest, um sicherzustellen, dass die Basis sicher sitzt.

3. Anbringen der Optikplatte

- Wähle die passende Optikplatte für dein Zielfernrohr aus.
- Befestige die Optikplatte an der Basis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Festigkeit der Verbindung.

4. Einstellung der Optik

- Positioniere das Rotpunktvisier in der gewünschten 35 oder 45GradOffsetPosition.
- Stelle sicher, dass das Visier zentriert über dem Lauf des Gewehrs bleibt.

5. Sicherheitsüberprüfung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Montage auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Teste die Funktionalität des Rotpunktvisiers, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Wir danken dir für dein Vertrauen in die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE und wünschen dir viel Freude bei der Nutzung!

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Offset Optic Mount. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is compatible with your scope and firearm before installation.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris prior to installation.
- Use the product as intended and follow all installation and usage instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the optic mount is securely attached to the Picatinny rail of your firearm before use.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or firearm.
- Do not exceed the weight limit specified for the mount.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Regularly check the mount and optic for any signs of wear or loosening during use.
- If using the mount in adverse weather conditions, ensure that it is properly secured and monitored for performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers which are included with each base.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the Picatinny rail on the top of your AR15 rifle.
- Align the base of the offset mount with the desired position on the rail.
- Secure the mount using the clamping screw, ensuring it is tightened adequately without overtightening.

3. Optic Plate Attachment:

- Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model.
- Attach the optic plate to the mount by aligning it with the designated slots and securing it with the provided screws.

4. Adjustment:

- Depending on your preference, adjust the mount to either the 35 or 45degree offset position.
- Ensure that the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 cowitness height.

5. Final Check:

- Inspect the entire assembly to ensure that all components are securely attached.
- Perform a function check to confirm that the optic is properly aligned and operational.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure of the disposal requirements, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge. Il est important de lire et de comprendre ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation optimale et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre support optique pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Veillez à installer le support optique conformément aux instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Utilisation** : Lorsque vous utilisez le viseur point rouge décalé, assurez-vous que votre arme à feu est sécurisée et que vous êtes dans un environnement de tir contrôlé.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est correctement fixé et que toutes les vis sont serrées.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support Optique :

- Placez le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le support.
- Assurez-vous que la base est à la hauteur correcte (0,180" au-dessus du rail).

2. Choix de la Plaque :

- Sélectionnez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge. Consultez la liste ci-dessous pour choisir la plaque qui convient :
 - **Plaque 1** : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - **Plaque 2** : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
 - **Plaque 4** : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - **Plaque 5** : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
 - **Plaque 6** : Aimpoint Acro
 - **Plaque 7** : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - **Plaque 8** : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T
 - **Plaque 10** : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - **Plaque 11** : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
 - **Plaque 12** : Aimpoint Acro

3. Utilisation du Viseur Point Rouge :

- Inclinez votre fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique est centrée sur le canon et maintient une hauteur de coté moins inférieure à 1/3.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Il est essentiel de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels de produits.

Conclusion

Le Support Optique Décalé Arisaka Defense est un produit de haute qualité qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut améliorer votre expérience de tir. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez vous assurer que votre utilisation du produit est à la fois sûre et efficace. Merci de votre attention à ces instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare per mirini red dot. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto ottico sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto ottico se noti anomalie o difetti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il supporto ottico per le ottiche specificate nel manuale.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche non compatibili.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Quando utilizzi il mirino red dot offset, assicurati di avere una buona presa sull'arma.
- Segui sempre le linee guida per la sicurezza delle armi da fuoco durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiavi Torx Plus IP20 e IP27 inclusi.
- Controlla che il rail Picatinny del tuo fucile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base del supporto ottico sul rail Picatinny.
- Allinea i fori della base con i slot del rail.
- Fissa la base utilizzando le viti di serraggio incluse, assicurandoti che sia ben salda.
- Scegli la piastra appropriata in base all'ottica utilizzata e fissala alla base.

3. Uso:

- Quando utilizzi il mirino red dot, inclina il fucile per una visualizzazione ottimale.
- Controlla che l'ottica rimanga centrata sopra il foro e mantenga un'altezza di cowitness inferiore a 1/3.
- Se necessario, inverti la base e le piastre per l'uso sul lato sinistro o destro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il supporto ottico non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kiväärin yläpuolelle Picatinnyrautaa, ja se mahdollistaa punapisteen asettamisen 35 tai 45 asteen kulmaan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Pidä silmällä mahdollisia häiriöitä tai ongelmia käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa käyttäen, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (esim. Levy 1, Levy 2) ja kiinnitä se perusosaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Kallista kivääriäsi, jotta voit käyttää offsetpunapistettä.
- Varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa korkeuksissa (1.5" 1.8" tai 1.9" 2.2" kiikarin kiinnityksille).

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota huomioon, että alumiini ja muut materiaalit voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Denna monteringslösning är designad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Känn till potentiella faror: Var medveten om möjliga risker kopplade till användning av optiska monteringar och sikten.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta omedelbart till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallningsuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd endast kompatibla sikten som anges i produktbeskrivningen för att säkerställa korrekt funktion.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Se till att basen är centrerad och att den sitter stadigt.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen med klämmskruvarna.

2. Installation av optikplatta:

- Välj rätt platta baserat på ditt siktes specifikationer (se produktbeskrivningen för kompatibilitet).
- Fäst optikplattan på basen genom att använda de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt fäst innan användning.

3. Justering av sikte:

- När monteringen är på plats, justera ditt rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner för sikten.
- Testa siktesinställningarna för att säkerställa att de är korrekta innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om säkerheten kring din produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.

