

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämmaskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Montering är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 430104534
- Tillv.nr.: OOM-P18
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kultyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 601557940056

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av ditt rödpunktsikte. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Se till att rödpunktsiktet är ordentligt fäst vid monteringen.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Undvik att rikta produkten mot andra personer eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg, inklusive Torx Plusbitshandtag.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Fäst basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Välj önskad offsetposition (35 eller 45 grader) och montera optikplattan på basen.
- Vänd basen och plattorna om du vill använda dem på vänster eller höger sida.
- Dra åt skruvarna ordentligt men var försiktig så att du inte överdrar.

3. Användning:

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta riflen försiktigt för att få en bra siktlinje.
- Kontrollera alltid att optiken är centrerad över pipan innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se