

OFFSET LIGHT MOUNT - OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS, FDE

The Patented Arisaka Offset Scout Mount is designed specifically for the Surefire Scout Light M600 and M300 series weapon lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series Lights, the Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), and Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount for LWRC direct thread handguards. The Offset Scout Mount is very low profile at less than 0.20" thick. When used on the side mounting surfaces, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The Offset Scout Mount also provides three lateral mounting positions for the light body, which allows the user to position the light closer or farther away from the top rail, front sights, or other accessories. Three positions are provided, spanning approximately 0.240". When used with the Arisaka 300 Series Light Body or 600 Series Light Body, even more clearance can be gained for larger front sights. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243. This product is covered by U.S. Patent No(s). 11385026 and other pending patents. Made in the USA." LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Length: 1.66" / Weight: 0.4 oz Hardware: Four 8-32x3/8" Torx flat head screws. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of a KeyMod handguard, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the handguard. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The Keymod Offset Scout Mount is compatible with most KeyMod handguards like the BCM KMR and KAC URX4. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX (unless using the round suppressor width handguard). Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two BCM inverted KeyMod screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. BCM KeyMod screws are covered under US Patent 9377274. Recommended torque: 20 inch lbs for KeyMod and light body screws with medium strength threadlocker. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT The M-LOK Offset Scout Mount is compatible with most M-Lok handguards like the BCM MCMR, KAC URX4, and Geissele SMR MK8/14/16. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX Virtus (unless using the MCX suppressor width handguard). Aero Precision R-One and S-One owners should use the Offset Scout Mount Galil/MPX instead. Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of Picatinny handguards, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. Length: 1.30" / Weight: 0.7 oz Hardware: One 10-32x1.25" Torx cap head screw, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT The Patented Arisaka Offset Scout Mount for Geissele SMR 416 handguards was developed at the request of a United States special operations unit. This is a contract overrun, with a very limited number available for civilian sales. The Offset Scout Mount attaches directly to the threaded inserts on the Geissele SMR 416, eliminating additional Picatinny rails and Picatinny



mounts. Three lateral light positions allow the user to tuck the light closer to the top rail or gain clearance around top rail mounted accessories like laser illuminators. In particular, there is enough clearance for the larger Modlite OKW and PLH heads to fit next to the NGAL, LA-5/PEQ, AN/PEQ15 and ATPIAL-C. It will also allow lights to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. In addition to three lateral light positions, the mount also allows fore and aft adjustment so the user can fine tune the location of the light to their setup. Length: 2.20" / Weight: 0.9 oz including hardware Hardware: Two 10-32x3/8" Torx flat head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws.

Attributes

- Name: OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS, FDE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104543
- Mfr. No.: OSM-M-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Material: Aluminum
- Model Number: Standard
- Number of Bases: -
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939593

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: OFFSET LIGHT MOUNT OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MLOK HANDGUARDS, FDE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le support décalé Arisaka Offset Scout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Offset Scout Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)

Sicherheitshinweise für den OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung von Waffenscheinwerfern auf MLOK Handguards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Lichtkörpern, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.
- Halten Sie die Halterung und den Lichtkörper von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Handguard sauber und trocken ist.
2. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung an den vorgesehenen Montageflächen zu befestigen.
3. **Drehmoment:** Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an:
 - MLOK Schrauben: 30 Zoll lbs
 - LichtkörperSchrauben: 20 Zoll lbs mit Loctite 222 oder 243
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Halterung sicher sitzt und das Licht korrekt ausgerichtet ist.

Nutzung

- Richten Sie das Licht in den empfohlenen Positionen aus:
 - Nach oben: 1:30 oder 10:30 Uhr
 - Nach unten: 4:30 oder 6:30 Uhr
- Passen Sie die seitlichen Montagepositionen an, um das Licht näher oder weiter weg von der oberen Schiene zu positionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entfernen Sie alle Batterien und Lichtkörper, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

OFFSET LIGHT MOUNT OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MLOK HANDGUARDS, FDE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Offset Scout Mount. This product is designed for use with various weapon lights and handguards, providing a lowprofile mounting solution. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific weapon light and handguard model before installation.
- Always handle the product with care to avoid injury or damage.
- Regularly inspect the mount for wear and tear or any signs of damage.
- Avoid using the mount in any conditions that may compromise its structural integrity, such as extreme temperatures or exposure to corrosive substances.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Ensure that the Offset Scout Mount is compatible with your weapon light model, including Surefire Scout Lights, Modlite PLH, and others listed in the product specifications.
- **Installation:** Use the recommended tools for installation, specifically the IP20 TorxPlus driver and T9 Torx driver. Do not use substitute tools that may not fit properly.
- **Torque Specifications:** Adhere to the recommended torque settings:
 - 30 inch lbs for MLOk screws
 - 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243
- **Lateral Positioning:** When adjusting the light body position, ensure that it does not obstruct the operation of other accessories or controls on your weapon.
- **Mounting Angle:** When mounting, ensure that the light is positioned at the recommended angles (1:30, 10:30, 4:30, or 6:30) to avoid accidental activation or obstruction.
- **Inspection:** After installation, check that all screws are tightened and that the light is securely mounted before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Tools and Materials: You will need the following tools:

- IP20 TorxPlus driver (not included)
- T9 Torx driver

2. Remove Existing Mount:

- Use the T9 Torx driver to remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Light.

3. Attach the Offset Scout Mount:

- Align the Offset Scout Mount with the desired mounting point on your handguard.
- Use the provided screws to secure the mount in place, ensuring that they are tightened to the specified torque settings.

4. Install the Weapon Light:

- Attach your weapon light to the Offset Scout Mount using the provided screws.
- Ensure that the light is positioned at the desired angle and securely tightened.

5. Final Inspection:

- Doublecheck that all screws are tightened and that the light is securely mounted.
- Test the light to ensure proper functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Ensure that all components are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please contact your product retailer or the manufacturer directly. They can provide you with additional information regarding safety, compatibility, and installation.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Arisaka Offset Scout Mount. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product.

Guide de sécurité du produit pour le support décalé Arisaka Offset Scout

Introduction

Merci d'avoir choisi le support décalé Arisaka Offset Scout. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le support pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le support décalé uniquement avec les lampes compatibles spécifiées dans le texte du produit.
- **Installation sécurisée** : Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées selon le couple recommandé.
- **Surfaces de montage** : Ne montez pas le support sur des surfaces endommagées ou instables. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- **Vérification régulière** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est bien fixé et que la lampe est en place.
- **Manipulation des outils** : Utilisez uniquement les outils appropriés pour l'installation et le retrait du support.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : un tournevis IP20 TorxPlus et un tournevis Torx T9 pour le retrait du support Picatinny d'origine.
- Assurez-vous d'avoir toutes les vis et le matériel fournis.

2. Installation :

- Retirez le support Picatinny d'origine de votre lampe Surefire Scout à l'aide du tournevis Torx T9.
- Fixez le corps de la lampe au support décalé à l'aide des vis fournies, en respectant le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Pour les montages MLOK, KeyMod ou Picatinny, suivez les instructions spécifiques à chaque type de montage pour assurer une installation correcte.

3. Utilisation :

- Une fois installé, orientez la lampe selon vos préférences (vers le haut ou vers le bas) en utilisant les positions de montage latérales disponibles.
- Testez la lampe pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser dans des situations critiques.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les directives de votre municipalité pour la mise au rebut des équipements électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre revendeur ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et efficace avec le support décalé Arisaka Offset Scout. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels en vérifiant régulièrement les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Offset Scout Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount Offset Scout Arisaka. Questo prodotto è progettato per migliorare l'uso delle torce su armi con handguard MLOK, KeyMod e Picatinny. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il mount e le viti regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il mount se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il mount e le torce lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata durante l'installazione delle viti.
- Utilizza solo un cacciavite Torx IP20 TorxPlus per l'installazione.
- Rimuovi il mount Picatinny standard solo con un cacciavite Torx T9.
- Non utilizzare il mount con torce non compatibili.
- Assicurati che la torcia sia fissata saldamente al mount prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il mount e la torcia siano in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti giusti: cacciavite Torx IP20 TorxPlus e Torx T9.

2. Installazione:

- Rimuovi il mount Picatinny standard dalle torce Surefire Scout se necessario.
- Fissa il corpo della luce al mount utilizzando le viti fornite.
- Segui la coppia raccomandata: 30 pollici lbs per le viti MLOK e 20 pollici lbs per le viti del corpo luce.
- Assicurati che la luce sia orientata correttamente (45 gradi) e fissata saldamente.

3. Utilizzo:

- Posiziona la torcia in una delle tre posizioni laterali disponibili per ottimizzare l'angolo di illuminazione.
- Regola la posizione della luce in base alla tua configurazione personale.
- Verifica regolarmente che la torcia sia saldamente fissata al mount durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Cerca un centro di raccolta autorizzato per i materiali elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o problemi relativi alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli del prodotto per una risposta più rapida.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Mount Offset Scout Arisaka. La tua sicurezza è la nostra priorità.

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MLOK HANDGUARDS, FDE. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi valaisua ja käyttömukavuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain suositeltuja valoja ja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Seuraa suositeltuja vääntömomenteja asennuksessa, jotta vältät vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarvittavat työkalut:
 - IP20 TorxPlus kruunuavain (ei sisälly)
 - T9 Torx avain (vakiopikatinnykiinnityksen poistamiseen)
- Asennusohjeet:
 - Kiinnitä OFFSET LIGHT MOUNT haluttuun paikkaan MLOKrailiijärjestelmässä.
 - Käytä mukana toimitettuja ruuveja valon rungon kiinnittämiseksi.
 - Varmista, että kaikki ruuvit on tiukasti kiinnitetty.
 - Suositeltu vääntömomentti:
 - MLokruuvit: 30 tuumaa lbs
 - Valon rungon ruuvit: 20 tuumaa lbs Loctite 222 tai 243 liimalla.

2. Käyttö

- Varmista, että valo on asetettu haluttuun kulmaan (45 astetta) ja että se on oikein kiinnitetty.
- Säädä valon sijaintia tarpeen mukaan kolmen vaakasuoran kiinnityspaikan avulla.
- Käytä tuotetta vain suositeltujen valojen kanssa, mukaan lukien:
 - Surefire Scout Light M600 ja M300
 - Modlite PLH ja OKW
 - Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HLX (ilman laseria)
 - Olight Odin

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Tämän tuotteen käyttöön liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av lampor på MLOK handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktens manual innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Montera inte lampan på en plats där den kan blockera sikten eller orsaka skador.
- Använd lampan endast med kompatibla produkter som anges i produktbeskrivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Använd en IP20 TorxPlusdrivare för att installera produkten (ingår ej).
- Använd en T9 Torxdrivare för att ta bort den standard Picatinnymonteringen från Surefire Scout Lights.
- Följ de rekommenderade vridmomenten:
 - 30 tum lbs för MLok skruvar.
 - 20 tum lbs för lampkroppens skruvar med Loctite 222 eller 243.

2. Användningsanvisningar:

- När lampan är monterad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig.
- Justera lampans vinkel för att säkerställa optimal belysning och säkerhet.
- Använd lampan på ett sätt som inte stör din förmåga att hantera vapnet på ett säkert sätt.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material när du kasserar produkten.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!